

Sigilclack

Sellante para juntas de suelos machihembrados



Adhesivos y
Selladores

Sigilclack

Sellante fluido monocomponente, en dispersión acuosa, para sellar las juntas de suelos machihembrados flotantes, de madera o laminado, en particular algunos tipos idóneos para ser recolocados. Sigil Clack es indispensable en ambientes sujetos a humedad alta como cocinas, baños, lobbies y lugares públicos, para evitar el hinchamiento de las juntas. El producto se aplica de manera sencilla gracias a su práctico pico, garantiza una adhesión rápida y se puede limpiar fácilmente.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Lácteo
Densidad	1,050 kg/l
pH	7,5
Viscosidad	10000 mPas
Tiempo abierto	5 – 10 minutos
Tiempo de adhesión	1 – 2 horas
Transitabilidad	12 – 24 horas (ver notas)
Endurecimiento completo	24 – 48 horas
Rendimiento	30 - 40 m ² con 500 ml
Módulo 100% de alargamiento DIN 53504	1 N/mm ²
Temperatura de aplicación	> +10 °C
Conservación	12 meses en envases originales cerrados a temperatura > +10 °C – Sensible a las heladas
Limpieza de las herramientas	Con agua pronto después del uso
Envases disponibles:	Envases con picos de 500 ml



Certificaciones



Aplicación

Asegurarse que las superficies de tratar estén limpias y secas.

Cortar el pico del dispensador de Sigil Clack de las dimensiones necesarias. Aplicar el sellante en la parte macho de un elemento y inmediatamente juntar; recomendamos que se haga una ligera presión para favorecer un sellado uniforme.

Para eliminar los eventuales excesos de producto después de la combinación de los elementos, hay dos métodos:

Limpieza después del secado: cuando el sellante está duro, recortar los sellados quitando el producto con las manos o, si necesario, ayudándose con una herramienta adecuada sin rayar la superficie barnizada. Una vez seco, Sigil Clack no adhiere a las superficies barnizadas, por eso se puede quitar fácilmente sin utilizar disolventes.

Limpieza inmediata: pronto después de haber unido dos elementos, quitar el sellante que sobra con una esponja o un paño un poco húmedo.

Una vez transitable, el suelo colocado con Sigil Clack se puede limpiar fácilmente con el limpiador específico Ready-Pro; así es posible quitar con facilidad el sucio y eventuales huellas de la superficie barnizada.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Notas

Una vez seco, Sigil Clack pierde su color blanco y se vuelve transparente.

Aunque después de unas horas de la colocación los elementos ya estén bloqueados, recomendamos esperar por lo menos 12-24 horas antes de pisar el suelo; durante este periodo el producto desarrolla sus propiedades mecánicas y una sollicitación local podría influir en la uniformidad del sellado.

Recomendamos se sigan las instrucciones del fabricante del suelo para la colocación.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Adhesivos y
Selladores

Sigilclack



Certifications



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.

Rev 05 del 30-03-2011 Esta ficha técnica substituye la anterior.