

TOVCOL TST

ADESIVO ACRILICO A BASE ACQUA AD APPICCCOSITA' PERMANENTE

Tovcol TST è un adesivo acrilico in dispersione acquosa a singola spalmatura per il fissaggio in interni di pavimentazioni tessili, moquette e quadrotte *riposizionabili* autoadagianti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. Il prodotto permette un'agevole rimozione del rivestimento posato anche a distanza di tempo ed in virtù della sua **appiccicosità permanente** consente il riposizionamento del medesimo rivestimento o il fissaggio di uno nuovo.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Pasta densa	Peso specifico	1,1 g/cm ³
Viscosità	20.000 mPa·s	pH	7,5

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Tempo di attesa	Circa 1 ora (VEDI NOTE)	Messa in esercizio	Subito dopo la posa
Pedonabilità	Subito dopo la posa	Applicazione	Spatola nr.2 o rullo

Caratteristiche tecniche

Resa	150-250 gr/m ²	Temp. di applicazione	> 10 °C <30°C
------	---------------------------	-----------------------	---------------

Conservazione & Etichettatura

Conservazione	12 mesi TEME IL GELO	Simboli di rischio	NESSUNO
---------------	-------------------------	--------------------	---------

Pulizia Attrezzi

subito dopo l'uso con acqua, quando essiccato con alcool

Confezioni disponibili

Secchi da 12 Kg 20 Kg

Modalità di applicazione

Preparazione sottofondo.

Tovcol TST può essere applicato su qualsiasi tipologia di sottofondo realizzato in edilizia o su qualsiasi tipologia di pavimentazione preesistente, purché si presentino in condizioni ottimali; i massetti cementizi devono essere piani, resistenti alla compressione, privi di polvere o parti incoerenti e non soggetti ad alcuna risalita di umidità. Si verifichi anche che il contenuto di umidità dei sottofondi cementizi non superi il 2,5 - 3,0 % e quello dei massetti a base di gesso o anidride lo 0,5%. Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati con un prodotto idoneo.

In caso di sottofondi cementizi fortemente assorbenti o spolveranti applicare a rullo una mano di Nanofix.

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento ed il sottofondo siano acclimatati alla stessa temperatura; inoltre è importante che il pavimento resiliente da posare sia tolto dagli imballi alcune ore prima della posa per consentirne la diminuzione delle tensioni interne dovute all'imballo stesso adagiandolo liberamente o almeno allentandone i rotoli.

Applicazione

Applicare Tovcol TST uniformemente sull'intera superficie con una spatola a dente basso (nr. 2) o con rullo (eventualmente diluendo con 5% di acqua); attendere circa 1 ora per consentire l'asciugamento dell'adesivo steso in modo tale che si manifesti al meglio la sua specifica **appiccicosità permanente** (vedi nota a fondo scheda). Trascorso il tempo di attesa l'adesivo steso diviene trasparente e si può procedere alla posa del pavimento resiliente, avendo cura di massaggiarne la superficie dal centro verso l'esterno con un



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



rullo o spatola di legno al fine di permettere una perfetta bagnatura e eliminare eventuali bolle d'aria.

In ogni caso è opportuno seguire le istruzioni del produttore del pavimento per quanto riguarda la tecnica di posa.

Note

- ✓ Qualora la posa del pavimento resiliente venga effettuata immediatamente dopo la stesura dell'adesivo o comunque prima del tempo di attesa consigliato, il fissaggio del rivestimento diviene di tipo permanente; il riposizionamento a distanza di tempo non sarà più possibile senza il rischio di danneggiare sottofondo e/o rivestimento medesimo.
- ✓ I tempi di attesa possono allungarsi sensibilmente se influenzati da condizioni ambientali di basse temperature o di elevata umidità.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.3 28-03-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.