

Home Maxi

Barniz Self-Linking (auto-reticulante) al agua para parquet

Home Maxi contiene un polímero auto-reticulante que refuerza los enlaces entre las partículas, garantiza el máximo rendimiento a la abrasión, a las rayas y a las manchas. Fácil de utilizar, es caracterizado por una alta trabajabilidad.

Home Maxi es adecuado para el acabado de suelos de madera en interior en ambientes domésticos y comerciales de medio tránsito. Después del secado se forma una película rica, muy transparente, agradable a la vista y suave al tacto.

Home Maxi es disponible en cuatro versiones: brillante – satinado – mate - extramate

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1,020 – 1,030 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Fuera polvo	1 hora
Sobrebarnizable	mínimo 2 – 3 horas
Lijado	5 – 6 horas
Transitabilidad	2 – 3 horas con cuidado
Transitabilidad completa	mínimo 24 horas
Rendimiento	10 – 12 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	24 mg – Taber Abraser, muela CS10, 1000 g, 1000 giros
Grado de brillo (60°)	Brillante 55 – 60 gloss Satinado 40 – 45 gloss Mate 15 – 18 gloss Extramate 7 – 8 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Sensible a las heladas
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temp. > 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
VOC	55 g/litro, cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Limpiar el rodillo después del uso con agua y jabón neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir el rodillo hasta que esté libre del líquido opalescente; si es posible, enjuagar con agua limpia. Almanecer los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 oportunamente diluida; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Envases disponibles	Tanques de 5 litros

Aplicación

Lijar el suelo de madera quitándole todo residuo de tratamientos preexistentes. Si es necesario, rellenar las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30, al agua o bien Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 al disolvente (consultar las fichas técnicas). Eliminar los residuos de relleno con papel abrasivo grano 100 o 120. Aspirar el polvo, limpiar con cuidado la superficie y barnizar.

Home Maxi es listo para usar. Agitar el producto en su envase, poner el filtro y verter el barniz en un contenedor adecuado. Barnizar con rodillo o con brocha, aplicando de manera uniforme una primera capa de barniz Home Maxi.



Barnices y
Acabados

Home Maxi



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Después de dos o tres horas es posible aplicar una segunda capa de barniz o bien: esperar cuatro-cinco horas, lijar con grano fino 180-220 y aplicar la segunda mano de barniz. Si se quiere hacer una tercera aplicación, esperar dos o tres horas y aplicar el barniz sin lijar.

Es posible también sustituir la primera mano de barniz Home Maxi con una capa de base al agua, mono o de dos componentes, y completar con una o dos manos de barniz. Si se quiere reavivar más la madera, aplicar una mano de base reavivante Tone-Up y completar con dos manos de barniz, lijando entre las dos con un grano 180-220.

Verificar siempre que las condiciones ambientales estén adecuadas para barnizar. Si hay grandes superficies y altas temperaturas (> de 25 °C) o baja humedad, aconsejamos añadir al barniz 5% de aditivo retrasador Rallenty.

Para la aplicación del barniz aconsejamos utilizar rodillos en microfibra con pelo medio que permitan la distribución uniforme del barniz y una buena trabajabilidad.

Home Maxi se puede aplicar también con brocha o con spray, con este último diluir con 10% de agua aproximadamente.

Notas

Sensible a las heladas.

No utilizar este producto en exterior.

Nunca mezclar Home Maxi con otros barnices.

Nunca aplicar en bases de dos componentes al disolvente.

No verter el producto directamente en el suelo.

Utilizar un contenedor adecuado.

Evitar de barnizar en dos tiempos el perímetro y la totalidad del suelo. Tratar pequeñas partes perimetrales y pronto barnizar la zona cerca de ellas.

Durante la aplicación evitar rayos del sol directos en el suelo.

Evitar corrientes de aire.

Apagar la calefacción sobre todo si es radiante.

Cuidar muy bien las operaciones de barnizado.

No conservar los restos del producto no utilizado.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento regulares en suelos tratados con este producto recomendamos el uso del jabón neutro Pulito Parquet o Saniparquet, para el mantenimiento extraordinario recomendamos el polish Lux.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Barnices y
Acabados

Home Maxi



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.
Rev 04 – 14/03/2022. Esta ficha técnica sustituye la anterior.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com