

Natural Wood Oil

Aceite a base de agua. Aspecto invisible sobre madera.

Natural Wood Oil es un aceite al agua para suelos de madera con aspecto invisible. Da a la madera un aspecto natural, claro y extremadamente opaco, con una agradable sensación de suavidad al tacto – efecto soft touch. También garantiza un alto rendimiento de resistencia a los arañazos, el desgaste y las manchas, que se puede aumentar aún más añadiendo al producto el endurecedor B Plus la adición de B Plus también limita las variaciones de color de la madera. Natural Wood Oil está parcialmente formulado con resinas bio-renovables de origen vegetal. Natural Wood Oil es seguro, con un bajo contenido de COV y está certificado según EN 71-3.

Datos técnicos a 20 °C y 60% HR

| | |
|---|---|
| Aspecto | Líquido blanco |
| Densidad | 1,022 kg/litro |
| pH | 7,5 |
| Seco fuera polvo | 1 hora |
| Tráfico ligero | 3 – 4 horas (con cuidado) |
| Lijado | 4 – 5 horas |
| Listo para el tráfico | Mínimo 24 horas |
| Rendimiento | 12 – 14 m ² /litro |
| Resistencia a la abrasión después de 7 días | 25 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 1000 revoluciones |
| Grado de brillo (60°) | < 5 gloss |
| Temperatura de aplicación | > 10 °C |
| VOC | 45 g/litro cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE) |
| Almacenamiento | 12 meses en paquete original sellado en temperatura > 10 °C – Sensible a las heladas. |
| Limpieza de las herramientas | Limpiar el rodillo inmediatamente después de su uso con agua y jabón neutro con la ayuda de un 'rodillo escurridor' hasta que el rodillo ya no esté empapado en líquido opalescente; si es posible enjuague de nuevo con limpia agua. Almacene los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 adecuadamente diluido; enjuague con agua limpia antes el uso. |
| Embalaje disponible | Latas metálicas de 1 o 2,5 litros |

Aplicación

Lijar el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento anterior. Si es necesario, rellenar las grietas con uno de las masilla Tover: Idrostucco RS/30, a base de agua (preferible), Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20, a base de disolvente. Retirar los residuos de lechada con papel de lija de grano 100 o 120. Aspirar el polvo y limpiar la superficie a fondo. Mezclar el producto en su envase, verterlo en un recipiente adecuado y aplicar uniformemente con rodillo o brocha. Después de 4 – 5 horas, lijar con una malla de grano fino 180 – 220 y aplicar una segunda capa. Para superficies de alto tránsito o manchadas, es posible completar el acabado con una tercera capa después de 3 a 4 horas, sin lijar. Comprobar siempre que las condiciones ambientales sean las adecuadas para el acabado. En presencia de grandes superficies y altas temperaturas ambiente o baja humedad, se recomienda agregar al producto un 5% de aditivo retardante Rallenty.



Barnices y
Acabados

Natural Wood Oil



Certificaciones





Barnices y
Acabados

Para prolongar el efecto natural en el tiempo, se puede añadir a Natural Wood Oil un 10% de endurecedor B Plus, de esta forma se bloquean las sustancias colorantes presentes en la madera; además, esta adición aumenta aún más sus características de resistencia química y mecánica. Después de mezclar, el producto se puede utilizar durante unas 4 horas.

Alternativamente, para mejorar el rendimiento, se puede añadir un 10% de reticulante Eco B Plus en ambas capas: estas adiciones no tienen ningún efecto sobre el color de la madera.

Notas

Sensible a las heladas

No usar en imprimaciones a base de disolventes

No utilice el producto al aire libre

No vierta el producto directamente en el suelo.

Evite tratar el perímetro y el conjunto de la habitación en dos etapas. Proceda por pequeñas secciones perimetrales y pase inmediatamente al área adyacente.

Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.

Evite las corrientes de aire

Apague el sistema de calefacción, especialmente si es por suelo radiante.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento frecuentes de los suelos tratados con este producto recomendamos el uso del jabón neutro Deteroil o higienizante Saniparquet, para el mantenimiento extraordinarios sugerimos cera líquida Lux Matt.

Reglas de seguridad

Producto para uso profesional. Cumplir estrictamente con lo indicado en el etiquetado y consultar

la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de residuos

Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con la legislación local.

Natural Wood Oil



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.

Rev 03 – 11/03/2022. Esta ficha técnica sustituye la anterior.