

Natural Wood Oil

Olio all'acqua effetto legno naturalizzato



Vernici &
Finiture

Natural Wood Oil è un olio a base acqua a effetto invisibile per parquet. Dà al legno un aspetto naturale, chiaro ed estremamente opaco, con una piacevole sensazione di morbidezza al tatto – effetto soft touch. Garantisce inoltre prestazioni elevate di resistenza ai graffi, all'usura e alle macchie, che possono essere ulteriormente incrementate additivando il prodotto con il reticolante B Plus l'aggiunta di B Plus inoltre limita le variazioni di colore del legno. Natural Wood Oil è formulato in parte con resine di origine vegetale e biorinnovabili, Natural Wood Oil è sicuro ha un basso VOC ed è certificato secondo la norma EN 71-3.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,022 kg/litro
pH	7,5
Fuori polvere	1 ora
Pedonabilità	3 – 4 ore con cautela
Carteggiatura	4 – 5 ore
Messa in esercizio	Minimo 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	25 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità	< 5 gloss
Temperatura di applicazione	> 10 °C
VOC	45 g/litro cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Barattoli metallici da 1 o 2,5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno degli stucchi Tover: Idrostucco RS/30, a base acqua (preferibile), Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20, a base solvente. Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere e pulire accuratamente la superficie. Mescolare il prodotto nell'imballo, versarlo in un contenitore adeguato e applicare a rullo o a pennello in maniera uniforme. Dopo 4 – 5 ore, carteggiare con retina a grana fine 180 – 220 e applicare una seconda mano. Per superfici ad alto traffico o soggette a macchie, è possibile completare la finitura con una terza mano dopo 3 – 4 ore, senza carteggiare. Verificare sempre che le condizioni ambientali siano idonee per la finitura. In presenza di grandi superfici e di temperature ambiente elevate o bassa umidità, si consiglia di aggiungere al prodotto il 5% di additivo ritardante Rallenty.

Natural Wood Oil



Certificazioni



TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Vernici &
Finiture

Per prolungare nel tempo l'effetto naturale è possibile additivare Natural Wood Oil con il 10% di reticolante B Plus, in questo modo si bloccano le sostanze coloranti presenti nel legno inoltre questa aggiunta incrementa ulteriormente le sue caratteristiche di resistenza chimica e meccanica. Dopo la miscelazione, il prodotto è utilizzabile per circa 4 ore.

In alternativa, per migliorare le prestazioni, è possibile aggiungere il 10% di reticolante Eco B Plus, questa aggiunta non ha effetto sul colore del legno.

Queste aggiunte vanno fatte in entrambe le mani.

Note

Non utilizzare su fondi a base solvente

Non utilizzare il prodotto in esterno.

Non versare il prodotto direttamente sul pavimento.

Evitare di trattare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Procedere per piccoli tratti perimetrali e passare immediatamente alla zona adiacente.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Deteroil, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece Lux Matt.

Per la pulizia può essere usato anche il nostro detergente igienizzante Saniparquet.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Natural Wood Oil



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 11/03/2022. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.