

Pro-Deck

Impregnante all'acqua per pavimentazioni in legno per esterno

Impregnante all'acqua per il trattamento di pavimenti ed altre superfici in legno in esterno, bordi piscina, passerelle, terrazzi, ecc.

Pro-Deck penetra in profondità e protegge la pavimentazione da macchie di acqua, olio e altri liquidi alimentari. Protegge inoltre dall'azione dei raggi UV e dall'attacco di muschi e licheni.

Riduce l'assorbimento di umidità da parte del legno mantenendolo comunque traspirante. Riduce la scivolosità della pavimentazione.

Pro-Deck è di facile applicazione, non forma spessore, non sfoglia, non ingiallisce e non forma bolle.

È disponibile nelle versioni neutro (leggermente colorato), grigio e Teak

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido colorato
Densità	0,95 – 0,98 kg/l
Grado di opacità	5 – 7 gloss
Resa	10 – 12 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Secco al tatto	15 – 20 minuti
Sovraverniciatura	3 – 4 ore
Indurimento completo	12 – 24 ore
Conservazione in confezioni originali a temperatura > 10°C	12 mesi
VOC	25 g/litro, cat A/e (BA), limite 130 g/litro (2004/42/CE)
Diluizione	Acqua
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua e sapone o con acqua e Soluzione S 28
Confezioni disponibili	1 litro, 2,5 litri, 10 litri

Modalità d'uso

Legno nuovo o rilevigato – Pulire accuratamente dalla polvere e applicare una o due mani di Pro-Deck a pennello o rullo. Nel caso di legni grassi e oleosi normalmente è sufficiente una mano, negli altri casi sono necessarie due. Non è necessario carteggiare tra una mano e l'altra.

Legno precedentemente trattato ad olio – Lavare il pavimento con Re-Wood *non diluito* per rimuovere tutte le tracce del vecchio olio, risciacquare quindi abbondantemente con acqua. Se necessario ripetere l'operazione una seconda volta.

Se sono presenti delle zone ingrigite effettuare un trattamento con Grey Free seguito da una abbondante lavaggio con acqua.

Una volta asciutto applicare una o due mani di Pro Deck come nel caso di legno nuovo.

Legno precedentemente trattato con Pro-Deck – Lavare il pavimento con Deck-Soap diluito (2 tappi in 10 litri d'acqua) e risciacquare con acqua. Eventuali zone ingrigite possono essere trattate con Grey Free.

Dopo risciacquo e asciugatura applicare una mano di Pro-Deck.



Vernici & Finiture

Pro-Deck



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Manutenzione

Per la pulizia dei pavimenti trattati con Pro-Deck è possibile utilizzare i nostri detergenti Deck-Soap o Pulito Parquet.

Note

Mescolare prima e durante l'utilizzo per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte.

I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore nelle reali condizioni di impiego.

Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.

Prima di trattare l'intera superficie si consiglia di effettuare prove di colorazione.

I pigmenti contenuti assorbono i raggi UV rallentando il naturale degrado del legno.

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10°C.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Pro-Deck



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 07/04/2022. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com