

# Pro-Deck

## Impregnante al agua para suelos de madera en exterior

Impregnante al agua para el tratamiento de pavimentos y otras superficies de madera en exterior, terrazas, bordes de piscinas, paseos etc.

Pro-Deck penetra en profundidad y protege el suelo contra las manchas de agua, aceite y otros líquidos alimentares. Protege también de la acción de los rayos UV y del moho.

Reduce la absorción de humedad de la madera, manteniendo sus propiedades de transpiración.

Reduce su carácter deslizante.

Pro-Deck se aplica fácilmente, no forma espesores ni burbujas, no pela y no amarillea.

### Datos técnicos 20 °C – 60% H.R.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aspecto                      | Líquido coloreado  |
| Densidad                     | 0,95 – 0,98 kg/l   |
| Grado de brillo              | 5 – 7 gloss  |
| Rendimiento                  | 10 – 12 m <sup>2</sup> /litro                                      |
| Temperatura de aplicación    | > 10 °C  |
| Seco al tacto                | 15 – 20 minutos  |
| Sobrebarnizable              | 3 – 4 horas  |
| Endurecimiento completo      | 12 – 24 horas  |
| Almacenamiento               | 12 meses en envase original sellado a temp. > 10°C                 |
| VOC                          | 25 g/litro, cat A/e (BA), límite 130 g/litro (2004/42/CE)          |
| Dilución                     | Agua   |
| Limpieza de las herramientas | Pronto después del uso con agua y jabón o con agua y Soluzione S28 |
| Envases disponibles          | Latas de 1 litro, 2,5 litros, 10 litros                            |

### Aplicación

**Madera nueva o ya lijada** – Limpiar con cuidado del polvo y aplicar una o dos capas de Pro-Deck con brocha o rodillo. En el caso de maderas aceitosas en general una capa es suficiente, en otros casos mejor serían dos. No es necesario lijar entre una capa y otra.

**Madera ya tratada con aceite** – Lavar el suelo con Re-Wood **no diluido** para quitar el tratamiento preexistente, enjuagar abundantemente con agua. Si necesario repetir la operación una segunda vez.

Si hay zonas grises tratar con Grey Free y después lavar abundantemente con agua.

Un vez seco aplicar una o dos capas de Pro-Deck como en el caso de la madera nueva.

**Madera ya tratada con Pro-Deck** – Lavar el suelo con Deck-Soap diluido (2 tapones en 10 litros de agua) y enjuagar con agua. Eventuales zonas grises se pueden tratar con Grey Free.

Después de enjuague y secado aplicar una capa de Pro-Deck.



Barnices y  
Acabados

## Pro-Deck



### Certificaciones



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Mantenimiento

Para limpiar suelos tratados con Pro-Deck es posible utilizar nuestros limpiadores Deck-Soap o Pulito Parquet.

## Notas

Mezclar antes y durante el uso para obtener uniformidad en los tintes.

Antes de tratar toda la superficie aconsejamos hacer pruebas de coloración.

Los pigmentos contenidos absorben los rayos UV ralentizando el desgaste natural de la madera.

Aconsejamos no utilizar el producto a temperaturas inferiores de + 10°C.

## Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

## Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Barnices y  
Acabados

## Pro-Deck



## Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.  
Rev 03 – 07/04/2022. Esta ficha técnica sustituye la anterior.

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com