

Contrasto

Fondo colorante per effetto decapato

Fondo monocomponente colorato a base acquosa di facile carteggiatura, per la realizzazione di effetti decapati e/o bicolori. Applicato su legno grezzo spazzolato permette di ottenere un effetto decapato, utilizzato su un fondo di colore contrastante permette di ottenere un effetto bicolore.

Contrasto è sovraverniciabile con tutte le nostre vernici a base acqua.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Pasta colorata
Densità	1,418 – 1,422 kg/litro
Secco al tatto	40 – 60 minuti
Carteggiatura	60 – 120 minuti
Fuori polvere	10 minuti
Resa	6 – 8 m ² /litro
VOC	10 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperature > 5 °C – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 o 2,5 litri
Colori disponibili	Bianco, altri colori a richiesta

Modalità d'uso

Applicazioni fuori opera. Le plance devono essere spazzolate alla profondità desiderata e quindi accuratamente spolverate per rimuovere eventuali residui di polvere e fibre di legno. Applicare una mano uniforme di Contrasto a pennello, rullo o spatola avendo cura di far penetrare bene il prodotto nei solchi della spazzolatura. Dopo essiccazione rimuovere l'eccesso di prodotto con un pad rosso o verde in modo da lasciare il colore esclusivamente nelle venature del legno. Questa è la fase più importante in quanto determina la quantità di colore che rimane sul legno e quindi l'effetto cromatico finale.

Finire le plance con due mani di vernice all'acqua. Tutte le nostre vernici a base acqua sono idonee come finitura

Per ottenere effetti bicolori, prima dell'applicazione di Contrasto, trattare le plance spazzolate con una o due mani di un prodotto colorato come ad esempio Idrofondo Industry secondo le modalità riportate nelle rispettive schede tecniche.

Applicazioni in opera. Contrasto può anche essere applicato in opera, in questo caso il legno deve essere preparato come di consueto e quindi spazzolato con un'attrezzatura idonea. Dopo questa preparazione procedere come nel caso della verniciatura fuori opera. Si sconsiglia l'applicazione su pavimenti non spazzolati in quanto l'effetto sarebbe poco evidente. Nel caso di pavimenti bisellati fare attenzione a evitare accumuli di prodotto nel bisello.



Vernici &
Finiture

Contrasto



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Note

Si consiglia sempre di fare una prova preliminare per verificare l'effetto finale.

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione per mantenere costante l'intensità della colorazione.

Non miscelare Contrasto con altre vernici a base acqua.

Nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare esclusivamente acqua, tenendo presente che una eccessiva diluizione può influenzare la continuità della colorazione

Usare a una temperatura maggiore di 10 °C, teme il gelo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Contrasto



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 27/05/2022. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com