

Fondo Antitannino

Isolerende primer voor tannine

solerende primer op waterbasis, om het doortekenen van tannine en andere vlekken in het hout tegen te gaan. Het blokkeert op doeltreffende wijze het verschijnen van vlekken op tanninerijk hout zoals eiken en kastanje, ook werkzaam op exotisch hout dat rijk is aan kleurstoffen. Het effect blijft in de loop van de tijd stabiel. Kan gebruikt worden als grondlaag voor al onze kleursystemen op waterbasis (behalve Belle Epoque). Fondo Antitannino maakt het hout waarop het wordt aangebracht iets donkerder, daarom wordt afgeraden het te gebruiken voor het aanbrengen van een blanke lak.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% r.v.

Uiterlijk	Lichtbeige vloeistof
Dichtheid	1,023 kg/liter
pH	5
Stofdroog	15 – 20 minuten
Overschilderbaar	3 – 4 uur
Verdunning voor spuittoepassing	10% met water
Uitstrijkrendement	10 – 12 m ² /liter
Toepassingstemperatuur	> 10 °C – Niet vorstbestendig
Bewaring	12 maanden in originele verzegelde verpakking bij temp > 10 °C
VOS	14 g/liter, cat A/i (WG), limiet 140 g/liter (2004/42/EG)
Reinigen van gereedschap	Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens na met schoon water. Bewaar de rollen in met water verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met schoon water alvorens ze weer te gebruiken.
Verkrijgbare verpakkingen	Jerrycans van 5 liter

Toepassingsmethode

Schuren en zo nodig opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 of een bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A; afwerken met schuurpapier korrel 120/150 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken.

Controleer altijd of er geschikte omgevingsomstandigheden voor het verven zijn.

Schud het blik goed en breng Fondo Antitannino aan met rol, kwast, spuit.

Na droging, 3 - 4 uur, brengt u het gekozen gekleurde product aan volgens de aanwijzingen van het desbetreffende productinformatieblad. Het wordt afgeraden de Fondo Antitannino te schuren; door schuren kan de isolerende werking verminderen.



Vernis &
Afwerkingen

Fondo Antitannino



Certificaten



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Opmerkingen

Meng Fondo Antitannino niet met andere vernissen of primers op waterbasis, Fondo Antitannino is niet compatibel met andere producten op waterbasis.

Wacht altijd op perfecte droging voordat u over de Fondo Antitannino heen werkt.

Gebruik Fondo Antitannino alleen op perfect geschuurd ruw hout, niet gebruiken op oude vernissen of oliën.

Fondo Antitannino niet gebruiken vóór de behandeling met Belle Epoque.

Gebruik Fondo Antitannino niet vóór oliebehandelingen of vóór verven op basis van solventen.

Fondo Antitannino maakt het behandelde hout donkerder, het wordt afgeraden het te gebruiken vóór transparante lakken.

Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.

Gebruik een proper verfbakje.

Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Vermijd tocht.

Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.

Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.



Vernis &
Afwerkingen

Fondo Antitannino



Certificaten



De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren. Herz. 02 – 5/07/2019. Dit blad annuleert en vervangt het vorige.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com