

Soluzione di lavaggio S/28

Soluzione concentrata per la pulizia degli attrezzi. Specifica per vernici a base acquosa.

Soluzione di Lavaggio S/28 è una soluzione concentrata messa a punto per il lavaggio degli attrezzi utilizzati durante l'utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa. Utilizzabile anche su impianti di verniciatura.

Dopo diluizione permette l'ottimale conservazione nel tempo di rulli, pennelli e attrezzi impiegati con prodotti vernicianti a base acqua, mono o bicomponenti. L'azione pulente dei solventi contenuti nella Soluzione di Lavaggio S/28 previene l'indurimento delle fibre di rulli e pennelli e ne mantiene la morbidezza per i successivi utilizzi.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,00 kg/litro
pH	6
Diluizione consigliata	1 : 6 con acqua (circa 14%)
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Fustini da 5 e 10 litri

Modalità d'uso

Pulizia e conservazione rulli e pennelli – Immediatamente dopo l'applicazione di un prodotto a base acqua rimuovere dal rullo o dal pennello la maggior parte della vernice ancora presente, sciacquare il rullo con acqua pulita. Riporre il rullo immerso nella Soluzione di Lavaggio S/28 diluita 1 : 6. Nel caso dei rulli è importante che, durante la conservazione, non subiscano pressioni o deformazioni del pelo le quali potrebbero influenzare l'aspetto estetico della successiva verniciatura. Prima di riutilizzare il rullo, sciacquarlo accuratamente con acqua pulita ed asciugarlo.

Pulizia macchine per la verniciatura – Attenersi innanzitutto alle indicazioni del produttore della macchina, dopo aver sciacquato con acqua, si può utilizzare la Soluzione di Lavaggio S/28 non diluita per ammorbidire e rimuovere eventuali incrostazioni di vernice. La Soluzione di Lavaggio diluita 1 : 6 con acqua può essere utilizzata per conservare rulli, spazzole ugelli o altri elementi. Verificare sempre la compatibilità con eventuali parti delicate come ad esempio le guarnizioni e i tubi. Sciacquare sempre con acqua pulita prima di riutilizzare la macchina.

Note

Il prodotto non è idoneo per lavare oli o vernici a base solvente

Sebbene i rulli correttamente lavati e conservati possano mantenersi morbidi per lungo tempo, essi sono comunque soggetti ad usura e deformazioni. Si consiglia perciò di cambiarli periodicamente in modo da non influenzare il risultato estetico della verniciatura.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Soluzione di lavaggio S/28



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 02 – 20/06/2022. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com