

# Tovcol SR

## Tweecomponenten polyurethaanlijm voor kleine reparaties

Tovcol SR is een zeer snel hardende tweecomponenten polyurethaanlijm voor het snel lijmen en repareren van parket op elk type ondergrond. Maakt het mogelijk om in zeer korte tijd te schuren. Water- en solventvrij. Kan gebruikt worden om de eerste rij planken snel vast te zetten bij speciale klussen, zoals visgraat leggen.

### Technische gegevens bij 20 °C, 60% r.v.

Uiterlijk	Bestand. A – Dikke eikenhoutkleurige pasta Bestand. B – Bruine vloeistof
Gebruiksverhouding	9:1 in gewicht
Dichtheid van het mengsel	1,650 kg/liter
Bruikbaarheidsduur mengsel (pot-life)	10 – 12 minuten
Wachttijd voor het schuren	1 h 30'
Volledige uitharding	3 dagen
Breukbelasting volgens EN 14293	> 3 N/mm <sup>2</sup>
Toepassingstemperatuur	Van + 10 tot + 35 °C
Bewaring	12 maanden in verzegelde verpakking – Niet vorstbestendig
Reinigen van gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met wasmiddel Solvente S/23
Verpakking	Blikken van 0,9 + 0,1 kg

### Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en geschikt is voor het parket, gebruik zo nodig een geschikte primer, vanwege zijn snelle uitharding raden wij Primer PU100 aan.

***Tovcol SR is een zeer snelle lijm, dus bereid de te lijmen stukken van tevoren voor.***

Bereid het mengsel door bestanddeel B bij bestanddeel A te gieten, meng zorgvuldig tot het product volledig homogeen is. Wij raden aan altijd de volledige inhoud van de verpakking te mengen, want fouten in de mengverhouding kunnen leiden tot verschillende problemen, zoals slechte mechanische eigenschappen en doortekenen in de vernis bij de voegen tussen de vloerdelen.

Voorkom zijdelingse verlijming van de planken onderling. Deze onjuiste praktijk verhindert de natuurlijke dimensionale bewegingen van het hout en kan na verloop van tijd abnormale, grote scheuren veroorzaken of, in extreme gevallen, zelfs breuk van de planken.

Het reinigen van de voorgelakte oppervlakken van resten Tovcol SR moet worden uitgevoerd wanneer de lijm nog vers is en dit met behulp van de specifieke Stripcoll reiniger. Eenmaal uitgehard, is de lijm moeilijk te verwijderen en enkel nog op mechanische wijze.



Lijm &  
Sealers

## Tovcol SR



### Certificaten



## Opmerkingen

Niet vorstbestendig

Meng altijd de hele verpakking.

Niet gebruiken voor lijmen buitenshuis.

## Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

## Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.



Lijm &  
Sealers

## Tovcol SR



## Certificaten



De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 06 – 01/10/2020. – Dit blad annuleert en vervangt het vorige.