

# Tovcol TP5

Vynillijm voor zwevend parket en laminaatvloeren



Lijm &  
Sealers

Lijm op basis van vinylacetaat in waterdispersie voor het leggen van in elkaar grijpende houten vloeren of laminaat dat zwevend gelegd moet worden.

Garandeert een goede uithardingsnelheid en een perfecte transparantie als het eenmaal droog is. Tovcol TP5 is vochtwerend, weerstandsklasse D3, volgens EN 204 en is ook geschikt voor het algemeen verlijmen van kleine houten elementen, doe-het-zelf werk, ook bij blootstelling aan water.

## Tovcol TP5

### Technische gegevens bij 20 °C en 60% r.v.

Uiterlijk	Wit gekleurde pasta
Dichtheid	1,10 kg/liter
Viscositeit	9000 – 15000 mPas
Droog residu	50%
Open tijd	10 minuten
Volledige uitharding	48 uur
Beloopbaarheid	24 uur
Uitstrijkrendement	100 – 150 ml/m <sup>2</sup>
Duurzaamheidsklasse volgens EN 204	D3
Toepassingstemperatuur	Van +10 tot +35 °C
Bewaring	12 maanden in verzegelde verpakking bij temp. > 10 °C – Niet vorstbestendig
Reinigen van gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water
Verkrijgbare verpakkingen	500 ml flessen met tuit



### Certificaten



### Gebruiksaanwijzing

De te lijmen oppervlakken moeten schoon zijn en vrij van houtstof.

Knip de tuit af overeenkomstig de hoeveelheid lijm die aangebracht moet worden. Steek de tuit in de voeg van de vloerplank en knijp in de fles. Verbind het getapte deel binnen 10 minuten en druk aan om de hechting te bevorderen.

Veeg eventuele vlekken onmiddellijk weg met een vochtige doek. Droog product kan alleen mechanisch verwijderd worden.

### Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

### Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.

De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 05 – 2/03/2021. Dit blad annuleert en vervangt het vorige.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com