

WPC Cover

Tratamiento protector repelente al agua y al aceite para WPC (wood plastic compound)

Protección al agua para el tratamiento de elementos en WPC, protege las superficies evitando la absorción de aceites y grasas y así la formación de manchas. Favorece el mantenimiento del color original de los elementos en WPC.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Líquido opalescente
Densidad	1,030 kg/litro
pH	7,5
Rendimiento	15 – 20 m ² /litro
Seco fuera polvo	15 – 20 minutos
Sobrebarnizable	2 – 4 horas
Transitabilidad	2 – 4 horas
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después de su uso con agua.
Almacenaje	12 meses – proteger contra las heladas
Embalaje	Botella de 1 litro, bote de 5 litros

Cómo utilizar

Lavar cuidadosamente con el limpiador WPC Cleaner las superficies que se quieren tratar. Cuando la superficie está seca, aplicar una capa de producto de preferencia con un pincel, dejando un espesor muy delgado y uniforme, evitando acumulaciones en las ranuras de los elementos en WPC. Después de 2-4 horas aplicar una segunda mano de producto sin lijar, utilizando el mismo método.

Dada la gran variedad de suelos de WPC que hay en el mercado, siempre recomendamos realizar una prueba previa para comprobar la adherencia y posibles efectos no deseados.

Si se debe renovar una superficie ya tratada antes, lavar con WPC Cleaner y, después de secar, aplicar una o dos manos siguiendo el método ya descrito.

Notas

Agitar el producto antes de usar.

No exceder las cantidades aplicadas, un exceso de producto es contraproducente, puede provocar desprendimiento y menor protección.

Evite la acumulación de producto en las ranuras de WPC.

Proteger de las heladas

Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Limpieza y mantenimiento

WPC Cover

