

Stripcoll

Pulitore per residui di colla

Pulitore a base solvente per la rimozione di residui di colla, sbordati durante la posa di pavimenti in legno prefinito, laminato, LVT, SPC ecc.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

| | |
|---------------|---|
| Aspetto | Liquido incolore |
| Densità | 0,840 kg/litro |
| Conservazione | 24 mesi in confezioni originali sigillate |
| Confezioni | Bottiglie da 1 litro |

Modalità d'uso

Pulire l'adesivo ancora fresco con un panno imbevuto di Stripcoll, nel caso di adesivi a base acquosa utilizzare prima un panno o una spugna inumiditi con acqua e poi utilizzare Stripcoll per rimuovere eventuali tracce rimanenti.

Cambiare spesso gli stracci utilizzati per evitare di spargere la colla su zone pulite del pavimento.

Nel caso di adesivo già indurito questo può essere asportato solo meccanicamente, Stripcoll tuttavia può essere utile per ammorbidire i residui di adesivo e facilitarne la rimozione. Per questo utilizzo posizionare un panno imbevuto di Stripcoll sull'adesivo da rimuovere e lasciarlo agire per qualche minuto.

Stripcoll non intacca le vernici normalmente usate per la realizzazione di parquet prefinito, nel caso di pavimenti trattati a olio, verificare, prima dell'uso, che il prodotto non danneggi il trattamento.

Dopo il trattamento è consigliabile effettuare un lavaggio del pavimento con Pulito Parquet o con Deteroil.

Utilizzare Stripcoll solo su pavimenti, non usare su mobili, infissi e altre superfici.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

Stripcoll



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 23/02/2022 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.