

Oil4Sun

Olio impregnante naturale per legno in esterno

Oil4sun è un olio impregnante per la finitura e la protezione in esterno di pavimenti e altri manufatti in legno. Il di semplice applicazione e facilmente rinnovabile, resistente all'acqua, non screpola e conferisce al legno un aspetto a poro aperto tipico di un trattamento di finitura a olio.

Oil4sun è formulato con oli naturali e sintetici e speciali additivi che garantiscono protezione nei confronti dei raggi UV, causa di degrado e invecchiamento del legno. La leggera ambratura della versione naturale permette di omogeneizzare e ravvivare la tonalità della superficie, esaltandone le venature e il calore naturale.

Oil4sun è disponibile nelle versioni: naturale, teak, wengé, grigio.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido colorato
Densità	0,881 – 1,086 kg/l
Fuori polvere	6 – 8 ore
Secco al tatto	12 – 24 ore
Sovraverniciatura	18 – 24 ore
Resa	15 – 20 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Eventuale diluizione	Diluente RMD 91
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91 o Green Cleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro; barattoli da 2,5 litri

Preparazione supporto

La superficie da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature o altri trattamenti. Procedere alla levigatura e finire con grana 100 – 120. Se si vuole ridurre al minimo la scivolosità finale del pavimento in situazioni di bagnato, finire con grana 60 – 80. Pulire accuratamente prima della stesura del prodotto. Nel caso di rinnovo di pavimentazioni zigrinate rimuovere i residui dei vecchi trattamenti come descritto alla voce Pulizia profonda con rimozione dell'olio.

Applicazione

Dopo aver verificato che la superficie da trattare sia ben asciutta applicare Oil4Sun a pennello o rullo avendo cura di non eccedere nella quantità. Dopo 15 – 20 minuti rimuovere l'eventuale eccesso di prodotto con un panno, nel caso di pavimentazioni lisce è possibile utilizzare per questa operazione una monospazzola con pad rosso. Se dopo la prima mano di prodotto l'aspetto è magro e non uniforme, è possibile applicare, dopo 18 – 24 ore, una seconda mano con le stesse modalità della prima. Nel caso di pavimentazioni zigrinate è preferibile l'applicazione a pennello.

Gli stracci e i panni utilizzati per l'applicazione di Oil4Sun devono essere abbondantemente bagnati con acqua subito dopo l'uso per evitare la possibile autocombustione.



Vernici &
Finiture

Oil4Sun



Certificazioni

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Manutenzione

Per la manutenzione delle superfici trattate con Oil4Sun si consiglia il detergente Deck-Soap. Per una manutenzione straordinaria (indicativamente ogni 4 – 6 mesi) ripristinare zone usurate o povere impiegando lo stesso Oil4Sun diluito con il 30 – 40% di Diluente RMD91.

Si tenga presente che una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del pavimento sia il periodico ripristino della protezione superficiale usurata. La frequenza di tali interventi dipende ovviamente dall'intensità del traffico d'esercizio a cui è sottoposto il pavimento nonché dalla criticità delle condizioni ambientali (es. salsedine in luoghi di mare...).

Pulizia profonda con rimozione dell'olio – Quando la superficie del pavimento non è più ripristinabile con i normali interventi di manutenzione, consigliamo di effettuare una pulizia profonda in modo da rimuovere il vecchio olio. Per questa operazione utilizzare Re-Wood non diluito seguendo le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica. Se dopo il lavaggio con Re-Wood sono presenti delle zone ingrigite queste possono essere riportate al colore originale con Grey Free. Dopo risciacquo con acqua pulita e asciugatura, riapplicare Oil4Sun come descritto precedentemente.

Note

- Alcuni legni grassi o resinosi possono rallentare l'essiccazione dell'olio. Verificare che Oil4Sun sia completamente asciutto prima di mettere in esercizio il pavimento.
- È opportuno proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 24 ore dopo l'applicazione dell'olio per permettere una corretta essiccazione.
- Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cura nella prima settimana.
- Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre un'applicazione preliminare per valutare l'effetto.
- Per raggiungere l'effetto finale desiderato effettuare sempre prove di trattamento prima di operare sull'intera superficie.
- Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto a una temperatura superiore ai 10 °C.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità con la legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Oil4Sun



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 11 – 03/04/2023. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com