

Home Maxi

Vernis auto-réticulant à base d'eau pour parquet

Home Maxi est basé sur un polymère auto-réticulant acrylique qui renforce les liens entre les particules, garantit une résistance élevée à l'abrasion, aux rayures et aux taches. Il est particulièrement facile à appliquer et convient à la finition du parquet à usage résidentiel et commercial à trafic moyen. Il forme, une fois sec, une pellicule très transparente, riche et agréable au toucher. Ne doit pas être utilisé pour le traitement du bois à l'extérieur.

Informations techniques à 20 °C et 60% H.R.

Apparence	Liquide blanc
Densité	1,020 – 1,030 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Hors poussière	1 heure
Recouvrement	Minimum 2 – 3 heures
Ponçage	5 – 6 heures
Ouverture à la marche	2 à 3 heures avec prudence
Disponible pour utilisation	Au moins 24 ore
Rendement	10 – 12 m ² /litre
Résistance à l'abrasion après 7 jours	24 mg - Taber Abraser, disque CS10, 1000 g, 1000 tours
Degré d'opacité (60°)	Brillant 55 – 60 gloss Satiné 40 – 45 gloss Mat 15 – 18 gloss Extra mat 7 – 8 gloss
Température d'application	> 10 °C – Protéger du gel
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine scellé à une température > 10 °C
COV	55 g/litre, cat A/i (BE), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Nettoyage des outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon neutre jusqu'à ce que le rouleau ne soit plus imbibé de liquide opalescent ; si possible rincer à nouveau avec de l'eau propre. Stocker les rouleaux dans la Solution de Lavage S/28 convenablement diluée ; rincer avec de l'eau propre avant de les réutiliser.
Conditionnement disponible	Bidons de 5 litres

Modalités d'utilisation

Poncer le parquet, en éliminant tout résidu éventuel du précédent traitement. Si nécessaire, boucher les fissures avec l'un de nos liants : Idrostucco RS/30, à base d'eau ou Lega Stucco RS/A à base solvant (consulter les fiches techniques correspondantes). Poncer avec un abrasif grain 100 ou 120. Aspirer la poussière, nettoyer soigneusement la surface et procéder à l'application du vernis.



Produits de
 finition

Home Maxi



Certifications





Home Maxi est prêt à l'emploi. Agiter le produit, insérer le filtre et verser le vernis dans un récipient adapté. Appliquer de manière uniforme une première couche de Home Maxi. Après 2 ou 3 heures, appliquer une deuxième couche. En alternative il est possible de poncer la première couche avec une grille 180-220 mais seulement après 5 à 6 heures et appliquer la seconde couche. Attendre 2 ou 3 heures si une troisième couche doit être appliquée, sans poncer.

Il est possible de remplacer la première couche de vernis par un fond dur à base eau mono ou bi-composant comme Idrofondo H2O, Tone Up, Fast&Full, Mito, Super Gold, et de compléter le cycle de finition avec 1 ou 2 couches de vernis.

Vérifier que les conditions environnementales soient adaptées à l'application d'un vernis. En présence de grandes surfaces et de températures ambiantes élevées (> 25 °C) ou si le taux d'humidité est particulièrement bas, il est recommandé d'ajouter 5% de Rallenty au vernis ; il ralentira le temps de séchage et évitera les chevauchements.

Pour l'application homogène du vernis, nous recommandons l'utilisation de rouleaux microfibrés à poils moyens.

Home Maxi peut également être appliqué au pinceau ou au pistolet, dans ce dernier cas diluer avec environ 10% d'eau.

Notes

- Protéger du gel
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur
- Ne jamais mélanger Home Maxi avec d'autres vernis
- Ne jamais appliquer sur des fonds durs bi-composants à base de solvants. Toujours pratiquer un test d'adhésion sur des traitements existants
- Ne pas verser le produit directement sur le sol.
- Utiliser un récipient adapté
- Éviter de vernir le pourtour et l'ensemble de la pièce en deux temps. Traiter le périmètre et procéder immédiatement à l'application sur la zone adjacente
- Pendant l'application, éviter la lumière directe du soleil sur le sol
- Éviter les courants d'air
- Éteindre le chauffage surtout s'il est par le sol
- Ne pas récupérer le produit non utilisé, filtrer si nécessaire

Entretien

Pour le nettoyage et l'entretien fréquents des sols traités avec ce produit il est conseillé d'utiliser le savon neutre Pulito Parquet ou Saniparquet ; pour l'entretien périodique la cire liquide Lux ou Lux Matt.

Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.

Home maxi



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité. Nous vous conseillons d'adapter ces informations sur l'emploi de nos produits aux conditions ambiantes et au matériau à traiter.

Rev 04 – 14/03/2022. Cette fiche annule et remplace la précédente.