

Primer TS

Primer op waterbasis voor cementdekvloeren

Consoliderende waterige oplossing voor stoffige, dunne of afgebrokkelde cementondergronden. Het product kan enkele centimeters in de dekvloer doordringen en maakt het na het drogen mogelijk om de structuur in de diepte te consolideren, waardoor het geschikt is voor het leggen van parket, veerkrachtige vloer, tapijt en grès porcellanato, keramische en natuursteen tegels.

Op met Primer TS behandelde ondergronden is het mogelijk om elk type lijm te gebruiken; lijmen op basis van cement, lijmen voor parket en voor veerkrachtige vloeren van welke aard dan ook, evenals gladmakende en egaliserende producten en cementpleisters.

Primer TS is bijzonder geschikt voor verwarmde ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Technische gegevens bij 20 °C – 60% RV

Uiterlijk	Transparante vloeistof
Dichtheid	1,135 kg/liter
pH	12
Wachttijd voor het leggen van parket, veerkrachtige vloeren of egalisatiemiddelen	Wacht tot de restvochtigheid < 2% gemeten met een carbide-hygrometer, en 1,7% in geval van verwarmde ondergronden.
Wachttijd voor het leggen van keramische tegels	Ten minste 24 uur
Uitstrijkrendement	0,4 – 2,0 kg/m ²
VOS	0 g/liter, cat A/h (BA), limiet 50 g/liter (2004/42/EG)
Toepassings temperatuur	+10 tot +35 °C
Reinigen van gereedschap	Direct na gebruik afspoelen met water
Bewaring	12 maanden in originele verzegelde verpakking – Niet vorstbestendig
Verpakking	Jerrycans van 12 kg

Toepassingsmethode

De te behandelen ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van vetten, oliën, verf en andere substanties die het indringen van het product zouden kunnen verhinderen. Eventuele resten moeten worden verwijderd voordat de primer wordt aangebracht. Primer TS is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund.

Giet Primer TS op het te behandelen oppervlak en verdeel het gelijkmatig met een bezem of, als alternatief, met een roller of borstel, zodat het volledig wordt geabsorbeerd. In het geval van bijzonder absorberende of inconsistente ondergronden kunnen extra lagen nodig zijn, die in dit geval moeten worden aangebracht na het drogen van de vorige toepassing.

Voor een goede consolidatie zijn variabele hoeveelheden tussen 0,4 en 2,00 kg/m² nodig, afhankelijk van de dikte en mate van absorptie van de te herstellen dekvloer.



Primers &
Ondergronden

Primer TS



Certificaten



TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Primers &
Ondergronden

Primer TS



Certificaten



Alvorens over te gaan tot het leggen van houten vloeren of andere vloerbedekkingen die gevoelig zijn voor vocht en voorafgaand aan het egaliseren, is het noodzakelijk om met een carbide-hygrometer te controleren of de ondergrond voldoende droog en op een geschikte manier geconsolideerd is. De droogtijd is afhankelijk van de hoeveelheid product die wordt gebruikt en van de temperatuur en vochtigheid van de omgeving, en moet in ieder geval worden gecontroleerd met een carbide-hygrometer.

In het geval van verwarmde vloeren kunnen de droogtijden worden verkort door de verwarming aan te zetten. Wacht ten minste 24 uur voordat u deze inschakelt. Voordat houten vloeren worden gelegd, dient te allen tijde de luchtvochtigheid te worden gecontroleerd met een carbide-hygrometer.

Opmerkingen

Niet vorstbestendig.

Gebruik Primer TS alleen op absorberende oppervlakken.

Gebruik Primer TS niet op natte oppervlakken of oppervlakken die onderhevig zijn aan mogelijk optrekkend vocht.

Gebruik Primer TS niet op anhydriet- of gipsondergronden of snelle dekvloeren.

Elke stagnatie van het product op het oppervlak moet worden vermeden, elke glanzende film die zich vormt, zorgt ervoor dat de hechting van lijmen en coatings niet mogelijk is en moet worden verwijderd.

Vermijd contact met oppervlakken van keramiek, marmer, metaal of glas, omdat er na het drogen onuitwisbare vlekken kunnen ontstaan.

Gereedschappen, handen en oppervlakken die per ongeluk met het product in aanraking zijn gekomen, moeten onmiddellijk met water worden gereinigd.

Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Verwijdering

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.

De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren. Herz. 06 – 07/06/2021. Dit blad annuleert en vervangt het vorige.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com