

Fondo Isolante AL

Fond dur à base alcool

Fond dur d'imprégnation monocomposant synthétique à base solvant, à séchage rapide. Facile à appliquer, il a un bon pouvoir couvrant et d'excellentes propriétés isolantes. Il peut être recouvert avec tous les vernis Tover à base eau et solvant. Ne pas utiliser de produits de finition à base huile.

Données techniques à 20 °C – 60% H.R.

| | |
|---------------------------|--|
| Aspect | Liquide transparent |
| Densité | 0,820 kg/litre |
| Hors poussière | 5 – 10 minutes |
| Sur-vernissage | 1 – 2 heures |
| Ponçage éventuel | 1 – 2 heures |
| Rendement | 10 -12 m ² /litre |
| Température d'application | De + 10 à + 35 °C |
| VOC | 700 g/litre, cat A/f (BS), limite 700 g/litre (2004/42/CE) |
| Nettoyage outils | Solvante di Lavaggio S 23 |
| Stockage | 12 mois en confections originales fermées |
| Confections | Bidons de 5 et 10 litres |

Application

Poncer le parquet afin d'obtenir une surface lisse, propre, exempte de vernis, huiles, graisses, cires. Stiquer et égaliser la surface avec le liant à l'eau Idrostucco RS30 ou à solvant Lega Stucco RS A ; compléter le cycle de ponçage avec un papier abrasif grain 150 – 180.

Aspirer avec soin la farine de ponçage ; le parquet doit être parfaitement propre avant l'application du fond dur. Vérifier que les conditions pour la finition soient réunies. Agiter le bidon et appliquer le Fondo Isolante AL au rouleau ou pinceau. Une fois sec appliquer le vernis choisi qui pourra être à l'eau ou base solvant. Si possible éviter de poncer le fond et poncer la première couche de vernis, surtout s'il s'agit de vernis à l'eau. Si le ponçage est absolument nécessaire, nous conseillons d'appliquer une seconde couche de fond avant le vernis.

Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Produits de
finition

Fondo Isolante AL



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.
Rev 02 du 24/03/2020 Cette fiche annule et remplace la précédente.