

Lega Stucco RS/20

Liant à base solvant pour le rebouchage du parquet

Liant à base solvant à séchage rapide, à mélanger à la farine de ponçage du bois pour reboucher et stuquer le parquet avant le cycle de finition. Pour avoir la couleur la plus proche de celle du bois nous conseillons d'utiliser la farine obtenue du ponçage du parquet à traiter. Peut être recouvert avec tous les fonds durs et vernis pour parquet Tover, aussi bien en phase aqueuse que base solvant.

Données techniques à 20 °C – 60% H.R.

Aspect	Liquide transparent visqueux
Densité	0,921 kg/litre
Hors poussière	20 minutes
Ponçage	30 – 40 minutes
Dilution éventuelle	Diluente P24
Rendement	10 – 20 m ² /litre
Température d'application	De +10 à +35 °C
Nettoyage outils	Immédiatement après l'emploi avec Solvante di Lavaggio S/23
Stockage	12 mois en confections originales fermées
Confections	Bidons de 5 et 10 litres

Application

Poncer le parquet avec un papier abrasif à gros puis moyen grain afin d'obtenir une surface lisse et exempte de vernis, graisses, huiles et cires. Recueillir la farine de bois du ponçage plus fin et l'amalgamer avec Lega Stucco RS/20 pour obtenir une pâte de la consistance souhaitée ; rapport de mélange jusqu'à 30% de farine de bois.

Appliquer rapidement et de manière uniforme sur le sol avec une spatule à l'américaine prenant soin de faire pénétrer la plus grande quantité possible dans les fissures. Répéter éventuellement l'opération.

Attendre le séchage complet et terminer la préparation du parquet en utilisant un papier abrasif grain 100 – 120. Avant de procéder au cycle de finition, s'assurer que tout le liant en excès a été éliminé.

Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Produits de
finition

Lega Stucco RS/20



Certification

Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.
Rev 03 du 24/03/2020 Cette fiche annule et remplace la précédente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com