

Tovcol Tackifast

Adhesivo acrílico con pegajosidad permanente

Adhesivo acrílico para pegar de manera removible moquetas y listones en LVT sobre cualquier solera. También se puede usar en pisos existentes y en pisos elevados. Adecuado para suelos radiantes. Solo para interior.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Líquido viscoso blanco
Densidad	1.00 kg/litro
Tiempo de espera	2 – 12 horas dependiendo de la base y de las condiciones ambientales.
Accesibilidad	Instantánea
Transitabilidad	Instantánea
Rendimiento	100 – 200 g/m ²
Temperatura de aplicación	De + 10 °C a + 35 °C
Almacenamiento	12 meses en envases originales sellados a temp. > 10 °C – Sensible a las heladas
Limpieza de las herramientas	Con agua si el producto aún está fresco, con Solvente S/23 cuando seco
Embalaje disponible	Cubos de 5 kg

Preparación de la solera

Tovcol Tackifast se puede aplicar en cualquier solera que esté nivelada, compacta y seca, limpia y libre de suciedad, grasa y partes incoherentes. La humedad de las soleras cementosas no debe superar el 2,0% (1,7% si hay calefacción por suelo radiante). Para soleras de yeso o anhidrita, la humedad debe ser inferior al 0,5% (0,2% para pisos calentados). En soleras muy absorbentes, aplique una capa de Nanofix. Las soleras de calentamiento deben someterse al ciclo de encendido y acondicionamiento. Apague la calefacción 24 horas antes de la colocación.

Aplicación

Aclimate el adhesivo y los materiales de recubrimiento durante 24 horas antes de utilizarlos. Mezcle bien el adhesivo antes de usar. Aplique Tovcol Tackifast con un rodillo o con una llana dentada (TBK A1), espere a que el adhesivo se vuelva transparente, de 2 a 12 horas dependiendo de las condiciones ambientales, aplique las baldosas / losetas de LVT o moqueta. Verifique periódicamente la transferencia correcta del adhesivo en la parte posterior de los elementos LVT/moqueta. Haga rodar el piso tendido con el rodillo de 60 kg, "masajeando" la superficie desde el centro hasta los bordes para ayudar a eliminar las burbujas de aire. Repita la operación después de 20 a 30 minutos. También siga las instrucciones del fabricante del recubrimiento.

Notas

- No lo use para pisos sujetos a estancamiento de agua.
- Sensible a las heladas - Almacenar a temperaturas superiores a +5 °C
- No arroje residuos en los desagües.

Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso

Eliminación de desechos:

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Adhesivos y
Selladores

Tovcol Tackifast



Certificaciones



TOVER[®]
Your formula



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan. Rev 02 – 02/11/2023. Esta ficha técnica sustituye la anterior.