

Tovcol Tackifast

Adesivo acrilico ad appiccicosità permanente

Adesivo acrilico per il fissaggio rimovibile di quadrotte e doghe in moquette e LVT su qualsiasi sottofondo. Utilizzabile anche su pavimentazioni esistenti e su pavimenti sopraelevati. Idoneo per pavimentazioni radianti. Solo per interni.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido viscoso bianco
Densità	1,00 kg/litro
Tempo di attesa	2 – 12 ore a seconda del sottofondo e delle condizioni ambientali
Pedonabilità	Immediata
Messa in esercizio	Immediata
Resa	100 – 200 g/m ²
Temperatura di applicazione	Min +15 °C, max +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua se il prodotto è ancora fresco, con Solvente S 23 se indurito.
Confezioni disponibili	Secchi da 5 kg

Preparazione del sottofondo

Tovcol Tackifast può essere applicato su qualsiasi sottofondo che sia livellato, compatto e asciutto, pulito ed esente da sporco, grassi e parti incoerenti. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). Su sottofondi molto assorbenti applicare una mano di Nanofix. I sottofondi riscaldanti devono essere sottoposti al ciclo di accensione e condizionamento. Spegnerne il riscaldamento 24 ore prima della posa.

Applicazione

Acclimatare l'adesivo e i materiali di rivestimento per 24 ore prima della posa. Mescolare bene l'adesivo prima dell'uso. Applicare Tovcol Tackifast con una rullo o con spatola dentata (TBK A1), attendere che l'adesivo diventi trasparente, da 2 a 12 ore a seconda delle condizioni ambientali, applicare le quadrotte/strisce di LVT. Verificare periodicamente il corretto trasferimento dell'adesivo sul retro degli elementi di LVT. Rullare il pavimento posato con il rullo da 60 kg massaggiando la superficie dal centro verso i bordi per favorire l'eliminazione di eventuali bolle d'aria. Ripetere l'operazione dopo 20 – 30 minuti. Seguire anche le istruzioni del produttore del rivestimento.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol Tackifast



Certificazioni



Note

- Non utilizzare per pavimentazioni soggette a ristagno d'acqua.
- Teme il gelo! Conservare a temperature maggiori di +5 °C
- Non gettare i residui nelle fognature.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.



Adesivi &
Sigillanti

Tovcol Tackifast



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 02/11/2023.. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.