

Pro-Deck

Produit d'imprégnation à base eau pour terrasses en bois

Agent d'imprégnation à base eau pour le traitement de protection des surfaces en bois à extérieur (terrasses, bords de piscines, meubles de jardin, etc.).

Pro-Deck pénètre profondément dans le bois et préserve la surface des taches, des rayons UV, des mousses et lichens. Il réduit l'absorption d'humidité en laissant transpirer le bois. Il est facile à appliquer et à renouveler, il ne jaunit pas et ne s'écaille pas.

Pro-Deck existe en version neutre (légèrement ambrée) et colorée.

Données techniques à 20 °C – 60% h.r.

Apparence	Liquide coloré
Densité	0,95 – 0,98 kg/litre
Niveau de brillance (60°)	5 à 7 gloss
Rendement	10 – 12 m ² /litre
Température d'application	> 10 °C
Sec au toucher	15 à 20 minutes
Recouvrement	3 – 4 heures
Durcissement complet	12 – 24 heures
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine à une température > 10 °C
COV	25 g/litre, cat A/e (BE) limite 130 g/litre (2004/42/CE)
Diluant	Eau
Nettoyage des outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon neutre jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Rincer à l'eau claire. Conserver les rouleaux dans une solution diluée de S/28 ; rincer à l'eau avant utilisation
Conditionnements disponibles	1 litre, 2,5 litres, 10 litres

Application

Bois neuf ou fraîchement poncé – Nettoyer soigneusement la poussière et appliquer une ou deux couches de Pro-Deck avec un pinceau ou un rouleau. Dans le cas de bois gras et huileux, une seule couche devrait suffire, pour les autres essences de bois, deux couches sont nécessaires. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches.

Bois préalablement traités à l'huile – Laver le sol avec le détergent Re-Wood non dilué pour éliminer toute trace d'huile du traitement précédent, puis rincer abondamment à l'eau. Si nécessaire, répéter l'opération une seconde fois. Si des zones grises sont présentes, effectuer un traitement avec le dégriseur Grey Free suivi d'un lavage abondant à l'eau. Une fois sec, appliquer une ou deux couches de Pro-Deck comme dans le cas du bois neuf.

Bois préalablement traité avec Pro-Deck – Laver le sol avec le savon Deck-Soap dilué (2 bouchons dans 10 litres d'eau) et rincer à l'eau. Toutes les zones grises peuvent être traitées avec Grey Free. Après rinçage et séchage, appliquer une couche de Pro-Deck.



Produits
de finition

Pro-Deck



Certifications



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Entretien

Afin de nettoyer un parquet traité avec Pro-Deck, utiliser les détergents Deck-Soap ou Pulito Parquet.

Notes

- Remuer avant utilisation pour bien mélanger la couleur
- Avant de traiter toute la surface, faire quelques tests sur une petite zone
- Les couleurs des échantillons sont indicatives, il est recommandé de toujours faire un test pour déterminer la couleur dans les conditions réelles d'utilisation
- Faire attention aux numéros de lots des produits colorés. Utiliser toujours un seul lot pour chaque couche. Si cela n'est pas possible, mélanger les différents lots avant l'application
- Les pigments absorbent les rayons UV et ralentissent la détérioration naturelle du bois
- Il est recommandé d'utiliser le produit à une température supérieure à +10°C.

Normes de sécurité

Produit à usage professionnel. Respecter strictement les consignes d'utilisation reportées sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale.



Vernici &
Finiture

Pro-Deck



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité. Nous vous conseillons d'adapter ces informations sur l'emploi de nos produits aux conditions ambiantes et au matériau à traiter.

Rev 03 – 07/04/2022. Cette fiche annule et remplace la précédente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com