

Stripcoll

Nettoyant pour résidus de colle

Nettoyant à base de solvant pour l'élimination des résidus de colle, lors de la pose de parquets vernis d'usine, du stratifié, LVT, SPC.

Données techniques à 20 °C – 60% H.R.

Apparence	Liquide incolore
Densité	0,840 kg/litre
Stockage	24 mois dans son emballage d'origine scellé
Conditionnement disponible	Bouteilles de 1 litre

Application

Nettoyer la colle encore fraîche avec un chiffon imbibé de Stripcoll. Dans le cas de colles à base d'eau, utiliser d'abord un chiffon ou une éponge imbibée d'eau puis utiliser Stripcoll pour éliminer les traces résiduelles.

Changer souvent les chiffons utilisés pour éviter d'étaler la colle sur les zones propres du revêtement.

Dans le cas d'une colle déjà durcie, celle-ci ne peut être enlevée que mécaniquement ; cependant Stripcoll peut être utile pour ramollir les résidus de colle et faciliter leur élimination. Pour cette utilisation, déposer un chiffon imbibé de Stripcoll sur l'adhésif et laisser agir quelques minutes.

Stripcoll n'altère pas les vernis normalement utilisés pour la finition de parquet verni d'usine ; dans le cas de sols traités à l'huile, vérifier avant utilisation, que le produit n'endommage pas la finition.

Après le traitement, il est conseillé de laver le sol avec Pulito Parquet ou Deteroil.

Utiliser Stripcoll uniquement sur les sols, ne pas utiliser sur les meubles, les luminaires et autres surfaces.

Normes de sécurité

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL : Se conformer strictement aux indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale.



Entretien et
Soin

Stripcoll

