

WPC Cover

Traitement de protection hydro-oléofuge pour revêtements de sol en WPC

Protecteur à base eau pour le traitement des éléments en WPC, il protège les surfaces en évitant l'absorption d'huiles et de graisses et empêchant ainsi la formation de taches. Favorise le maintien de la couleur originelle des produits en WPC dans le temps.

Données techniques à 20 °C – 60% H.R.

Apparence	Liquide opalescent
Densité	1,030 kg/litre
pH	7,5
Rendement	15 – 20 m ² /litre
Hors poussière	15 à 20 minutes
Recouvrement	24 heures
Sec au toucher	24 heures
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau.
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine fermé à une température > +10 °C – Protéger du gel.
Conditionnements disponibles	Bouteilles de 1 litre, bidons de 5 litres

Application

Laver soigneusement les surfaces à traiter avec le détergent WPC Cleaner. Dès que la surface est sèche, appliquer une couche de produit, de préférence au pinceau, en prenant soin de laisser une épaisseur très fine et uniforme, en évitant les accumulations dans les rainures des éléments en WPC. Normalement, une seule couche de produit suffit, si le résultat n'est pas suffisamment uniforme, il est possible, après 2 - 4 heures, d'appliquer une seconde couche de produit sans poncer.

Compte tenu de la grande variété de revêtements de sol en WPC disponibles sur le marché, nous recommandons toujours d'effectuer un test préalable pour vérifier la correcte adhésion et les éventuels effets indésirables.

Pour restaurer une surface préalablement traitée, laver avec WPC Cleaner et, une fois sec, appliquer une couche de produit comme décrit ci-dessus. Pour un nettoyage périodique, utilisez WPC Cleaner.

Notes

- Agiter le produit avant l'utilisation.
- Ne pas appliquer une quantité trop abondante de produit, un excès est contre-productif et pourrait provoquer un décollement et une moindre protection.
- Eviter l'accumulation de produit dans les rainures du WPC.
- Protéger du gel.

Normes de sécurité

Produit à usage professionnel. Respecter strictement ce qui est indiqué sur l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale.



Produits
de finition

WPC Cover



Certifications



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Les conseils contenus dans ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité. Nous vous conseillons d'adapter ces informations sur l'emploi de nos produits aux conditions ambiantes et au matériau à traiter.
Rév 04 – 30/05/2022. Cette fiche annule et remplace la précédente.