

Gekol H₂O

Colle de montage rapide et forte

Gekol H₂O est une colle de montage sans solvant, à base eau, à prise initiale très rapide. Idéale pour coller en position verticale ou au plafond des éléments tels que : profils et plinthes en bois et PVC, boiserie, éléments décoratifs en plâtre, polystyrène et polyuréthane expansé, etc., sur des surfaces absorbantes comme le béton, le bois, la pierre, les plaques de plâtre ou autres et sur des supports non absorbants, tels que les profils métalliques, etc. Il est cependant essentiel qu'au moins une des deux surfaces à assembler soit absorbante. Gekol H₂O doit être utilisée exclusivement pour des collages non exposés en permanence à l'eau ou à l'humidité. L'adhésif est particulièrement efficace même lorsque les surfaces à assembler ne correspondent pas parfaitement. Ne convient pas au collage de PE, PP et PTFE. Seulement pour usage interne.

Données techniques à 20°C – 60% H.R.

Apparence	Pâte blanche
Densité	1,35 kg/litre
Temps ouvert	5 – 10 minutes
Temps de prise	Immédiat
Prise initiale	~ 120 kg/m ²
Rendement indicatif	Environ 10 mètres linéaires par cartouche en cordons de 6 mm de diamètre
Température d'application	De + 5 à + 35 °C
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine scellé. > 10 °C – Protéger du gel
Nettoyage outils	Immédiatement après l'utilisation avec de l'eau
Conditionnement	Cartouches de 310 ml

Mode d'emploi

S'assurer que la surface à coller est dans des conditions optimales : plane, résistante, exempte de poussière ou de résidus détachables et n'est pas soumise à remontée d'humidité. Appliquer Gekol H₂O avec un pistolet en noisettes ou en cordons sur une seule des deux surfaces à coller. Assembler immédiatement les pièces en exerçant une pression uniforme. Pour fixer des matériaux lourds, utiliser un support jusqu'à ce que la colle soit parfaitement sèche. Le repositionnement des matériaux collés est possible pendant 10 minutes maximum.

Notes

- Il est possible d'éliminer l'excès de produit avec de l'eau tant que la colle est fraîche. Utiliser une spatule en plastique pour enlever tout résidu de colle fraîche le long des bords de l'objet collé.
- Une fois durcie Gekol H₂O peut être vernie avec des finitions à l'eau et solvantées.

Normes de sécurité

Produit réservé aux professionnels. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Colles et
Scellants

Gekol H₂O



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.

Rev 03 – 11/05/2020 Cette fiche annule et remplace la précédente.