



Oil4sun es un aceite impregnante para el acabado y protección de suelos exteriores y otros productos de madera. Su aplicación es sencilla y fácilmente renovable, resistente al agua, no se agrieta y confiere a la madera un aspecto de poro abierto propio de un tratamiento de acabado al aceite.

Oil4sun está formulado con aceites naturales y sintéticos y aditivos especiales que garantizan la protección contra los rayos UV, causantes de la degradación y envejecimiento de la madera. El aspecto ámbar claro de la versión natural permite uniformar y reavivar la tonalidad de cualquier superficie de madera, realzando su veta y calidez natural.

Oil4sun está disponible en las versiones: natural, teca, wengé y gris.

## Oil4Sun



### Datos técnicos – 20 °C, 60% h.r.

Apariencia	Líquido coloreado
Densidad	0.881 – 1.086 kg/litre
Libre de polvo	de 6 a 8 horas
Seco al tacto	12 – 24 horas
Sobrebarnizable	18 – 24 horas
Rendimiento	15 – 20 m <sup>2</sup> /l
Possible dilution	Diluyente RMD 91
Temperatura de aplicación	> 10 °C
Almacenamiento	24 meses en su envase original sellado a temperatura > 10 °C
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después de su uso con Diluyente RMD 91 o Greencleaner
Envases disponibles	Tarros de 1 o 2,5 litros

### Certificaciones

### Preparación de la madera

La superficie a tratar debe estar libre de residuos de pinturas anteriores u otros tratamientos. Proceder al lijado y terminar con un tamaño de grano no mayor a 100 – 120. Si desea minimizar el resbaladizo final del piso en situaciones húmedas, termine con grano 60 – 80. Limpiar a fondo antes de aplicar el producto. En el caso de renovación de pisos rayados, eliminar los residuos de los tratamientos antiguos como se describe en el ítem Limpieza profunda con eliminación de aceite.

### Aplicación

Después de comprobar que la superficie a tratar está seca, aplicar Oil4Sun con brocha o rodillo, cuidando de no exceder la cantidad. Después de 15 – 20 minutos eliminar el exceso de producto con un paño, en el caso de suelos lisos es posible utilizar una máquina pulidora con disco rojo para eliminar el exceso de producto. Si tras la primera capa de producto el aspecto es fino y desigual, se puede aplicar una segunda capa, pasadas 18 – 24 horas, de la misma forma que la primera. En el caso de suelos rayados se recomienda una aplicación con brocha.

**Los trapos y paños utilizados para la aplicación de Oil4Sun deben humedecerse abundantemente con agua inmediatamente después de su uso para evitar una posible autocombustión.**



## Oil4Sun



### Certificaciones

### Mantenimiento

Para el mantenimiento de las superficies tratadas con Oil4Sun, recomendamos lavar con nuestro limpiador Deck-Soap.

Para mantenimiento extraordinario (aproximadamente cada 4 – 6 meses) restaurar las zonas desgastadas o deterioradas utilizando el mismo Oil4Sun diluido al 30 – 40% con Diluyente RMD91.

Un correcto mantenimiento incluye tanto la limpieza frecuente del suelo como la restauración periódica de la protección superficial que se haya desgastado; La frecuencia de estas intervenciones depende obviamente de la intensidad del tráfico al que está sujeto el suelo, así como de las condiciones ambientales (por ejemplo, salinidad en lugares costeros).

**Limpieza profunda con eliminación de aceite:** cuando la superficie del piso ya no se pueda restaurar con el mantenimiento normal, recomendamos realizar una limpieza profunda para eliminar el aceite viejo. Para esta operación utilizar Re-Wood puro siguiendo las instrucciones indicadas en la correspondiente ficha técnica. Si después del lavado con Re-Wood quedan zonas grises, estas se pueden devolver al color original con Grey Free. Después de enjuagar con agua limpia y secar, vuelva a aplicar Oil4Sun como se describió anteriormente

### Notas

- Algunas maderas aceitosas o resinosas pueden ralentizar el secado del aceite. Asegúrese de que Oil4Sun esté completamente seco antes de poner el suelo en funcionamiento.
- Recomendamos proteger el suelo de la lluvia durante al menos 24 horas después de aplicar el aceite para permitir un correcto secado.
- Aunque al cabo de unas horas estará listo para el tránsito ligero, se recomienda el máximo cuidado durante la primera semana.
- Cierre siempre herméticamente el envase después de su uso.
- Recomendamos realizar siempre una aplicación previa para evaluar el efecto.
- Para conseguir el efecto final deseado, realizar siempre pruebas de tratamiento antes de operar en toda la superficie.
- Preste atención a los números de lote de los productos coloreados. Utilice siempre un solo lote para cada capa aplicada. Si no es posible, mezclar los diferentes lotes antes de la aplicación.
- Aplicar el producto a una temperatura superior a 10 °C.

### Normas de seguridad

Producto de uso profesional. Cumplir estrictamente con lo indicado en el etiquetado y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Los trapos, paños y esponjas empapados en el producto pueden inflamarse por autocombustión: mojarlos abundantemente con agua, dejar secar y eliminar de acuerdo con la legislación vigente.

### Desecho

Eliminar el producto no utilizado y el embalaje vacío de acuerdo con las disposiciones de la legislación local vigente.

Las recomendaciones en esta ficha técnica se proporcionan solo a título informativo y no vinculan nuestra responsabilidad de ninguna manera, ya que los métodos y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos verificar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev 12 – 24/04/2024. Esta hoja reemplaza la anterior.