

Oil4sun est une huile d'imprégnation pour la finition et la protection des sols en bois à l'extérieur, terrasses, patios, pontons, palissades, pergolas, bords de piscines et meubles de jardin. Le produit s'applique et se renouvelle facilement ; il est très résistant à la pluie et autres agents atmosphériques. Il ne s'écaille pas et donne au bois un aspect à pores ouverts typique d'un traitement à base d'huile.

Oil4sun est formulée avec des huiles naturelles et synthétiques et des additifs spéciaux qui garantissent une forte protection contre la pluie, le gel, les rayons UV, causes de pourrissement et de vieillissement du bois. La couleur légèrement ambrée de la version neutre permet de rendre homogène et de raviver la surface, mettant en valeur les veines et les nuances naturellement chaudes du bois.

Oil4sun est disponible dans les versions : neutre, teck, wengé, gris.

Données techniques à 20 °C, 60% h.r.

Apparence	Liquide coloré
Densité	0,881 – 1,086 kg/l
Hors poussière	6 – 8 heures
Sec au toucher	12 – 24 heures
Recouvrement	18 – 24 heures
Rendement	15 – 20 m ² /l
Dilution possible	Diluyente RMD 91
Température d'application	> 10 °C
Stockage	24 mois dans l'emballage d'origine scellé à température >10°C
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec RMD 91 ou Green Cleaner
Conditionnements disponibles	Pots de 1 litre ; bidons de 2,5 litres

Préparation de la surface

La surface à traiter doit être exempte de résidus de traitements précédents. Procéder au ponçage et finir avec un abrasif grain maximum 100 – 120. Afin de rendre encore plus antidérapant le sol en situation d'humidité, finir le ponçage avec un grain 60 – 80. Bien nettoyer avant d'appliquer le produit.

Si la surface est rainurée le ponçage ne sera peut-être pas suffisant pour éliminer les résidus d'anciens traitements : utiliser le produit Re-Wood non dilué, en suivant les instructions indiquées dans la fiche technique.

Application

Après avoir vérifié que la surface à traiter est parfaitement sèche, appliquer Oil4Sun au pinceau ou rouleau en prenant soin de ne pas excéder en quantité. Après 15 – 20 minutes enlever tout excédent de produit avec un chiffon ; si le sol est lisse, il est possible d'utiliser une monobrosse munie d'un pad rouge pour éliminer l'excédent de produit. Si l'aspect est irrégulier et peu couvrant après la première couche, il est possible d'appliquer une seconde couche d'huile après 18 – 24 heures, suivant une procédure identique. Si le bois est rainuré, l'application au pinceau est préférable.

Les chiffons et autres outils utilisés pour l'application d'Oil4Sun doivent être mouiller abondamment avec de l'eau immédiatement après utilisation pour éviter la possibilité d'auto-combustion.



Oil4Sun



Certifications

Entretien

Pour le nettoyage fréquent des surfaces traitées avec Oil4Sun, nous recommandons le savon neutre Deck Soap ; pour l'entretien périodique (environ tous les 6 mois) et rénover les zones usées ou ternes, nous conseillons d'utiliser Oil4Sun dilué avec 30 – 40% de diluant RMD 91. La fréquence des interventions de renouvellement dépend de l'intensité du trafic auquel est soumise la surface ainsi que des conditions climatiques (plus critiques au bord de la mer par exemple).

Renouvellement avec élimination du traitement précédent.

Lorsque la surface n'est plus réparable par de simples interventions d'entretien, nous recommandons d'effectuer un nettoyage en profondeur afin d'éliminer le traitement précédent. Pour cette opération, utiliser le produit Re-Wood non dilué, en suivant les instructions indiquées dans la fiche technique. Si le bois a un aspect vieux et grisé appliquer le dégriseur Grey Free pour lui redonner sa couleur d'origine. Bien rincer à l'eau, laisser sécher et appliquer Oil4sun comme indiqué précédemment.

Notes

- Certains bois gras ou résineux peuvent ralentir le temps de séchage de l'huile. Vérifier que Oil4Sun soit complètement sec avant l'ouverture à la marche.
- Il est conseillé de protéger la surface de la pluie pendant au moins 24 heures après l'application de l'huile afin de permettre un séchage en profondeur.
- Il est possible de marcher sur la surface traitée après 2-3 jours mais il est toutefois recommandé de faire attention la première semaine.
- Bien refermer le bidon après utilisation.
- Il est toujours conseillé d'effectuer un essai sur une petite surface pour voir l'effet final.
- Pour la version colorée utiliser de préférence un seul lot pour chaque couche appliquée. Si ce n'est pas possible, mélanger au préalable les différents lots entre eux.
- Appliquer le produit à une température supérieure à 10°C.

Normes de sécurité

PRODUIT RÉSERVE AUX PROFESSIONNELS. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Les chiffons, éponges imbibés de produits peuvent prendre feu par autocombustion : les mouiller abondamment avec de l'eau, les laisser sécher et les jeter conformément à la loi en vigueur.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Produits
de finition

Oil4Sun



Certifications



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité.

Nous vous conseillons d'adapter ces informations sur l'emploi de nos produits aux conditions ambiantes et au matériau à traiter. Rev 12 – 24/04/2024. Cette fiche annule et remplace la précédente.