

# Rinovoil

## Olio di mantenimento

Rinovoil è una miscela pronto uso di oli e cere dure per la manutenzione straordinaria di pavimenti e altre superfici in legno trattate a olio. E' indicato per il ripristino dei pavimenti trattati ad olio quando risultano usurati e spenti. Adatto anche per esterno. Disponibile nelle versioni neutra e bianca.

### Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido ambrato o bianco
Densità	0,820 kg/litro
Tempo per la distribuzione	15 – 20 minuti
Secco al tatto	6 ore
Pedonabilità	12 ore
Eventuale lucidatura	24 ore
Temperatura di applicazione	Da + 15 a + 35 °C
Resa	Circa 80 m <sup>2</sup> /litro
Pulizia degli attrezzi	Diluente RMD 91 o Greencleaner
Conservazione	Almeno 24 mesi in confezioni originali sigillate conservate a temperatura ambiente.
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro

### Applicazione

Eliminare polvere ed impurità con scopa o aspirapolvere. Effettuare un lavaggio con Deteroil per rimuovere sporco ed eventuali sostanze grasse presenti sulla superficie. Lasciare asciugare.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione. Stendere omogeneamente Rinovoil con uno stendicera, un panno o uno straccio puliti e imbevuti di prodotto. Entro 15 – 20 minuti distribuire il prodotto e rimuoverne gli eventuali eccessi mediante monospazzola con disco verde. Se necessario dopo 12 ore si può applicare una seconda mano di prodotto con le stesse modalità.

### Note

- Evitare di lavare le superfici per i primi 15 – 20 giorni dall'applicazione di Rinovoil.
- Non usare su legno verniciato.
- Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può portare a una
- finitura debole e appiccicosa.
- Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione di Rinovoil.

### Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità alla legislazione vigente.**

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza e manutenzione

## Rinovoil



### Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 – 24/04/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.