

# Tintoretto Design

## Sistema colorante per pavimenti in legno

Fondo impregnante a base olio per la colorazione dei pavimenti di legno in interno, sovraverniciabile con oli, vernici oleouretaniche e vernici all'acqua bicomponenti.

Grazie alla sua elevata facilità di applicazione permette di colorare grandi superfici senza rischio di sormonto.

Tintoretto Design è disponibile in 9 tonalità legno e numerose tinte speciali. È inoltre disponibile la versione neutra da miscelare ai colorati per ottenere colorazioni meno intense.

### Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido
Densità	0,900 – 1,050 kg/l
Distribuzione dopo stesura	entro 15 – 20 minuti
Secco al tatto	6 – 8 ore
Sovraverniciatura	24 ore
Resa	30 – 40 m <sup>2</sup> /l
Temp. di applicazione	minimo + 10 °C
Conservazione	24 mesi
Contenuto VOC	550 g/litro, cat A/f (BS), limite 700 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD/91 o Green Cleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro

### Modalità di applicazione

Levigare il legno come di consueto, procedere quindi alla stuccatura con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completare il ciclo di levigatura con abrasivi di grana 100 – 120. Sconsigliamo di utilizzare abrasivi di grana più fine che porterebbero a una superficie troppo chiusa con ridotta capacità di assorbimento. Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

Per ottenere una colorazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura è possibile, prima del trattamento di impregnazione, passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, una volta asciutta, carteggiare la superficie con monospazzola e retina abrasiva grana 100 – 120.

Alla fine della preparazione il legno deve risultare: pulito, asciutto e privo di qualsiasi residuo di precedenti verniciature o altri trattamenti.

Miscelare accuratamente Tintoretto Design prima dell'uso. Stendere il prodotto con uno stendicera o, in alternativa con un rullo a pelo raso, quindi distribuire uniformemente il prodotto entro 15 – 20 minuti dalla stesura utilizzando una monospazzola dotata di disco verde o rosso in modo da distribuire uniformemente il prodotto e allo stesso tempo asportare eventuali eccessi. Dopo completa essiccazione, normalmente 24 ore, ripassare la monospazzola con un disco bianco per verificare la perfetta essiccazione di Tintoretto Design, se sul disco bianco rimangono tracce significative di colore, vuol dire che il prodotto non è ancora perfettamente asciutto e bisogna attendere ancora prima della verniciatura.

Applicare una sola mano di prodotto.



Vernici & Finiture

## Tintoretto Design



### Certificazioni

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

Una volta certi della perfetta essiccazione del colorante è possibile procedere alla finitura con prodotti a base olio, vernici oleouretaniche o vernice all'acqua bicomponenti, secondo le istruzioni riportate nelle relative schede tecniche.

### Note

Non applicare Tintoretto Design su vecchie vernici, fondi nitro o quant'altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.

Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.

Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può portare a una finitura debole e appiccicosa.

Tintoretto e Tintoretto Design possono essere applicati su qualsiasi essenza, tuttavia i risultati migliori si otterranno su legni chiari ed assorbenti.

Legni molto oleosi come teak, iroko e ulivo possono rallentare notevolmente l'essiccazione, anche di diversi giorni.

Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione.

Effettuare sempre prove preliminari del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

### Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**Attenzione: stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua prima di smaltirli in conformità alla legislazione vigente.**

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &  
Finiture

## Tintoretto Design



### Certificazioni