

# Grey Free

Ravvivante per legno ingrigito

Prodotto per il trattamento del legno ingrigito in seguito a invecchiamento e degrado causato da agenti atmosferici. Grey Free permette di rimuovere la patina grigia ripristinando la colorazione originale del legno.

Grey Free è utilizzabile su qualsiasi manufatto in legno come pavimentazioni, balconate, imposte, rivestimenti, ecc. Applicabile anche in verticale senza colature. Dopo risciacquo ed essiccazione il legno può essere trattato con qualsiasi prodotto di finitura.

## Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,00 kg/litro
pH	2
Essiccazione	4 – 8 ore a seconda delle condizioni ambientali e dell'assorbimento del legno
Resa	Circa 5 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	> +10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezioni disponibili	0,5 litri con spruzzatore, bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

## Modalità di applicazione

Il legno da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature od altri trattamenti, sporco grossolano ed eventuali fibre legnose non più aderenti. Effettuare una accurata pulizia meccanica del legno con spazzola dura, monospazzola o idropulitrice a seconda del tipo e dell'estensione della superficie da trattare. Per rimuovere tracce di vecchi trattamenti a olio è possibile effettuare un lavaggio con Re-Wood secondo le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica. Applicare Grey Free spruzzandolo sulla superficie fino a saturazione e lasciarlo agire per 10 – 15 minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua per eliminare sporco e residui di prodotto. Lasciare asciugare. Nel caso fosse necessario, ripetere l'operazione. Dopo che il legno si è completamente asciugato è possibile qualsiasi tipo di trattamento protettivo impregnante/verniciante per esterni.

## Note

- È consigliabile effettuare sempre una prova preliminari di trattamento per verificare l'aspetto estetico finale.
- Grey Free è un prodotto acido, evitare il contatto con elementi metallici o supporti cementizi, nel caso si abbia cura di eseguire immediatamente un abbondante risciacquo.
- In presenza di legno con zone marcite si cerchi di individuare se esiste ed è possibile eliminare la causa che ha determinato tale fenomeno.

## Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto. Dotarsi di guanti e indumenti protettivi durante l'applicazione e areare bene l'ambiente in caso di applicazione in interno.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

## Grey Free



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 – 14/06/2024. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com