

Lux Matt

Cire revitalisante matte pour parquet

Mélange de cires dures et polymères acryliques pour l'entretien et la protection des parquets vernis et huilés ayant une finition matte. Produit conseillé pour l'entretien périodique des parquets vernis et huilés transparents ou teintés. Permet d'obtenir une protection uniforme et sans traces.

Informations techniques à 20 °C et 60% R.H.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1.00 kg/litre
pH	8
Ouverture à la marche	1 heure
Rendement indicatif	30 m ² /litre
Température d'application	De + 5 à + 35 °C
Stockage	24 mois dans son emballage original – Craint le gel
Conditionnement	Bouteille de 1 litre – 12 bouteilles par carton

Mode d'emploi

Éliminer de la surface poussière et impuretés avec un chiffon, un balai ou un aspirateur.

Laver le sol avec un savon ou détergent adapté comme Pulito Parquet, Deteroil ou Saniparquet et laisser sécher. Appliquer Lux Matt de manière uniforme avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau et bien essoré. Après environ 1 heure appliquer une seconde couche si nécessaire. Si le parquet est fini à l'huile, attendre 15-20 jours avant le premier traitement d'entretien avec Lux Matt.

Notes

- Les chiffons doivent être bien essorés
- Agiter avant l'emploi
- Appliquer une couche très fine. Ne pas exagérer dans la quantité.

Normes de sécurité

Produit réservé aux professionnels. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Entretien et
Soin

Lux Matt



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.
Rev 08 – 14/06/2024. Cette fiche annule et remplace la précédente.