

# Lux

## Cire revitalisante pour parquet

Emulsion de cires dures en phase aqueuse pour l'entretien et la protection des parquets vernis et huilés. Après avoir été lustrée elle donne un aspect satiné, doux au toucher. Produit conseillé pour l'entretien périodique des parquets vernis et huilés transparents ou teintés. Ne laisse pas de traces. Adaptée également pour le traitement du marbre poncé au plomb, granit, PVC, caoutchouc, linoléum.

Disponible en version blanche pour l'entretien des parquets blanchis ou naturels – n'augmente pas la brillance.

### Informations techniques à 20 °C et 60% R.H.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1.00 kg/litre
pH	8
Ouverture à la marche	1 heure
Lustrer après	1 heure
Rendement indicatif	50 – 80 m <sup>2</sup> /litre
Température d'application	De + 5 à + 35 °C
Stockage	24 mois dans son emballage original – Craint le gel
Conditionnement	Bouteille de 1 litre – 12 bouteilles par carton

### Mode d'emploi

Eliminer de la surface poussière et impuretés avec un chiffon, un balai ou un aspirateur.

Laver le sol avec un savon ou détergent adapté comme Pulito Parquet, Deteroil ou Saniparquet et laisser sécher. Appliquer la cire de manière uniforme avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau et bien essoré. Après environ 1 heure passer la monobrosse munie d'un pad blanc ou une cireuse. En cas de surfaces peu absorbantes diluer avec de l'eau jusqu'à un rapport 1 :1 pourra être nécessaire. Si le parquet est fini à l'huile, attendre 15-20 jours avant le premier traitement d'entretien avec Lux.

### Notes

- Les chiffons doivent être bien essorés
- Agiter avant l'emploi
- Appliquer une couche très fine. Ne pas exagérer dans la quantité.

### Normes de sécurité

Produit réservé aux professionnels. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

### Déchets

Jetter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.



Entretien et  
Soin

# Lux



### Certifications



**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.  
REV 08 – 14/06/2024. Cette fiche annule et remplace la précédente.