

# Lux

## Cera protettiva rattivante per parquet

Emulsione di cere dure in acqua per la manutenzione e protezione di pavimenti in legno verniciati o oliati. Dopo lucidatura dà una superficie semilucida, morbida al tatto. Consigliata per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, sia naturale che colorato. Non lascia aloni. Idonea anche per il trattamento di marmo levigato a piombo, granito, PVC, mattonelle, gomma, linoleum ecc..

Disponibile anche in versione bianca per la manutenzione di pavimenti in legno sbiancati o a effetto naturale.

### Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,00 kg/litro
pH	8
Pedonabilità	1 ora
Lucidabile dopo	1 ora
Resa indicativa	50 – 80 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Bottiglie da 1 litro

### Modalità d'uso

Eliminare dalla superficie polvere e impurità con scopa o aspirapolvere.

Lavare il pavimento con un detergente idoneo, ad esempio Pulito Parquet, Deteroil o Saniparquet e lasciare asciugare. Stendere uniformemente la cera servendosi di un panno morbido inumidito con acqua e ben strizzato. Dopo circa 1 ora lucidare con monospazzola e pad bianco oppure con la lucidatrice. Nel caso di superfici poco assorbenti può essere utile diluire la cera Lux con acqua fino a un rapporto 1:1.

Nel caso di pavimenti finiti a olio attendere 15 – 20 giorni prima di effettuare il trattamento con la cera Lux.

### Note

Utilizzare sempre stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando eccessi di acqua.

Agitare prima dell'uso.

Non eccedere nella quantità di prodotto applicato.

### Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

# Lux



### Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 08 – 14/06/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com