

Re-Wood

Detergente concentrato per decking per rimozione sporco e vecchie finiture

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno, usato non diluito permette di asportare le vecchie finiture. Efficace anche in situazioni estreme.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

| | |
|------------------------|--|
| Aspetto | Liquido giallo |
| Densità | 1,00 kg/litro |
| pH | 13 |
| Resa indicativa | 100 m ² /litro come detergente 10 – 15 m ² /litro per la rimozione di vecchie finiture. |
| Conservazione | 24 mesi in confezioni originali chiuse – Teme il gelo |
| Confezioni disponibili | Bottiglie da 1 litro |

Modalità d'uso

Per rimuovere vecchie finiture

Stendere il prodotto puro sul pavimento e lasciarlo agire per 5 – 10 minuti. Pulire il pavimento con monospazzola dotata dell'apposito pad per decking. Se necessario ripetere l'operazione.

Risciacquare bene con acqua pulita, se possibile utilizzare una idropulitrice.

Come detergente

Aggiungere 1 – 2 tappi di prodotto a 10 litri d'acqua (0,5 – 1%). Risciacquare con acqua pulita.

Attenzione! Re-Wood è un prodotto corrosivo! Proteggersi sempre indossando guanti e occhiali di protezione durante l'uso. Proteggere anche eventuali superfici delicate nelle vicinanze delle zone da trattare.

Note

- Agitare prima dell'uso
- Teme il gelo

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Normativa di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche e adeguamenti.
Contiene: tensioattivi non-ionici (<5%), profumo.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza e manutenzione

Re-Wood



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni d'impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 03 – 21/06/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.