

Resinal Wax

Cera autolucidante ad alta resistenza

Resinal Wax è una cera metallizzata ideale per la manutenzione di pavimenti in cotto, linoleum, PVC, legno verniciato e per la protezione di gres e clinker. E' un'emulsione di polimeri acrilici di alta qualità tale da formare sul pavimento un film protettivo idrorepellente, rilavabile, resistente all'alcool e al calpestio.

È utilizzabile sia in interni sia in esterni.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,00 kg/litro
pH	9,5
Pedonabilità	1 ora
Resa indicativa	40 – 50 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Bottiglie da 1 litro

Modalità di applicazione

Dopo la posa di pavimenti opportunamente preparati, distribuire uniformemente due o tre strati sottili di Resinal Wax utilizzando un panno pulito precedentemente inumidito attendendo 60 minuti tra una mano e l'altra.

Eventuali vecchi strati possono essere rimossi utilizzando il decerante Nettardue

Note

- Utilizzare sempre stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando eccessi di acqua.
- Agitare prima dell'uso.
- Non eccedere nella quantità di prodotto applicato.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

Resinal Wax



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 03 – 24/06/2024. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.