

# Nano-Fix

Primer consolidante al agua, a prueba de polvo, para soleras absorbentes

Imprimación acrílica monocomponente al agua formulada con resinas compuestas de partículas de tamaño nanométrico que garantizan una penetración óptima incluso en soleras poco absorbentes. Adecuado como primer a prueba de polvo y consolidador de superficie en soleras absorbentes a base de cemento, yeso, anhidrita y similares. Apto para suelo radiante. Facilita la unión posterior con cualquier tipo de adhesivo.

## Datos técnicos - 20 °C, 60% h.r.

Apariencia	Líquido blanco
Densidad	1,03 kg/litro
Listo para tráfico normal	1 hora
Tiempo de espera para colocar madera o pisos elásticos	2 horas
Posible dilución	Con agua
Rendimiento	5 – 10 m <sup>2</sup> /litro
VOC	<0,1 g/litro, cat A/h (BA), límite 50 g/litro (2004/42/EC)
Temperatura de aplicación	Entre +10 y +35 °C
Almacenamiento	12 meses en su envase original sellado – Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Con agua, inmediatamente después de usar
Embalaje	Garrafas de 5 y 10 litros

## Instrucciones de uso

La solera o soporte a tratar debe estar limpio, seco, libre de grasas, aceites, barnices y cualquier otra sustancia que pueda evitar la penetración del producto. Cualquier residuo debe eliminarse antes de aplicar el primer.

Aplicar Nano-Fix con rodillo o brocha, favoreciendo su absorción. No exceda la cantidad de producto para evitar la formación de película superficial que luego debe ser eliminada. Una vez seco (aproximadamente 2 horas) proceder con la colocación del piso.

## Notas

- Sensible a las heladas
- Use Nano-Fix solo en soleras absorbentes
- En el caso de soleras de baja porosidad, es posible diluir Nano-Fix hasta un 50% con agua.
- No use Nano-Fix en soleras húmedas o sujetas a una posible humedad ascendente.

## Regulaciones de seguridad

Producto para uso profesional: Cumpla estrictamente con lo que se indica en la etiqueta y consulte las hojas de datos de seguridad antes de usar el producto.

## Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la legislación local vigente.



Primers y Fondos

## Nano-Fix



## Certificaciones



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.  
Rev 03 – 18/07/2024. Esta ficha técnica sustituye la anterior