

Nano-fix

Primaire anti-poussière et de consolidation superficielle en dispersion aqueuse



Primaire et Supports

Primaire monocomposant acrylique en dispersion aqueuse formulé avec des résines composées de particules nanométriques qui garantissent une excellente pénétration dans des supports peu absorbants. Adapté comme primaire anti-poussière et de consolidation superficielle sur chapes absorbantes à base ciment, anhydride ou similaires. Il a aussi une action comme uniformisateur d'absorption de ces supports avant l'application de la colle. Adapté sur sols chauffants. Permet d'utiliser tout type de colle pour la pose successive de revêtements de sols souples ou de parquet.

Nano-fix

Données techniques à 20 °C – 60% H.R.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1,03 kg/litre
Ouverture à la marche	1 heure
Temps d'attente avant la pose de parquet ou sols souples	2 heures
Dilution éventuelle	Eau
Rendement	5 – 10 m ² /litre
VOC	< 0,1 g/litre, cat A/h (BE), limite 50 g/litre (2004/42/CE)
Température d'application	De +10 à +35 °C
Stockage	12 mois dans l'emballage original fermé – Craint le gel
Nettoyage outils	Immédiatement après l'emploi avec de l'eau
Confections disponibles	Bidons de 5 et 10 litres



Certification



Modalités d'application

Le support à traiter doit être propre, sec, exempt de graisses, huiles, vernis et toute autre substance qui pourrait empêcher la bonne pénétration du primaire. Appliquer Nano-fix au rouleau ou pinceau en favorisant son absorption. Ne pas appliquer une quantité excessive de produit pour éviter la formation d'une pellicule en surface qui devra être éliminée par la suite. Une fois sec (environ après 2 heures) procéder à la pose du revêtement choisi.

Notes

- Craint le gel
- N'utiliser Nano-fix que sur des supports absorbants
- En cas de supports peu absorbants, diluer le primaire avec de l'eau jusqu'à 50%
- Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées ou sujettes à des remontées d'humidité.

Normes de sécurité

Produit réservé aux professionnels. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.

Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.
Rev 03 – 18/07/2024. Cette fiche annule et remplace la précédente.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com