

Eén component water gebonden primer met nano partikels die optimaal indringen ook in minder absorberende dekvloeren. Te gebruiken als stofbinder en om aan de oppervlakte absorberende cementgebonden dekvloeren te verstevigen. Sterk aanbevolen bij vloerverwarming. Te gebruiken met elk type lijm.

Technische gegevens bij 20 °C, 60% R.L.

Uiterlijk	Bruine vloeistof
Dichtheid	1,03 kg/liter
Te betreden na	1 uur
Parket lijmen na	2 uur
Verdunning	Water
Verbruik	5 – 10 m ² /liter
Aanbrengingstemperatuur	> 10 °C < 35°C
Houdbaarheid	12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij temp > 10 °C
VOS	< 0,1 g/liter, cat A/h (WG), grenswaarde 50 g/liter (2004/42/CE)
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water
Verpakkingen	Kannen van 5l , kannen van 10 l

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergronden moeten absorberend, schoon en vrij van vetten zijn en alle andere die het indringen van het product kunnen tegengaan.

Breng Nano-Fix aan met de rol of borstel. Breng niet teveel product aan zodat er zich zeker geen film vormt, want die zal moeten worden verwijderd. Eens droog (+/- 2 u) kun je beginnen verlijmen.

Nota's

- Vorstgevoelig
- Enkel voor absorberende dekvloeren
- Bij weinig poreuze ondergronden kun je Nanofix verdunnen met water (max 50%)
- Niet gebruiken op onvoldoende droge ondergronden of indien opstijgend vocht kan verwacht worden.

Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Afval

Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.



Nanofix



Certificaten



De aanbevelingen in deze technische fiche zijn louter informatief en kunnen niet leiden tot enige verantwoordelijkheid van ons gezien de omstandigheden tijdens het gebruik en de manier van aanbrengen buiten onze controle liggen. We raden aan altijd te testen of het product geschikt is voor het bedoelde gebruik.

Herz. 03 – 18/07/2024 Dit blad annuleert en vervangt de voorgaande versies.