

# Tovcol TST

Adhesivo acrílico al agua con pegajosidad permanente



Adhesivos y  
Selladores

Tovcol TST es un adhesivo acrílico en dispersión acuosa que se aplica en una mano para pegar suelos de suelos textiles, moquetas y losetas de alfombra reposicionables en moquetas, LVT, SPC, en cualquier tipo de sustrato, incluido en suelos con calefacción radiante. El producto permite quitar el revestimiento incluso después de un largo tiempo y, en virtud de su pegajosidad permanente, permite el reposicionamiento de la mismo revestimiento o la fijación de uno nuevo.

## Tovcol TST

### Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Pasta gruesa
Densidad	1,15 kg/litro
pH	8
Tiempo de espera	1 – 12 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
Transitabilidad	Inmediata
Uso	Inmediato
Aplicación	Con espátula TKB/A1
Dilución para la aplicación con rodillo	Alrededor del 10% con agua
Rendimiento	100 – 250 g/m <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	Entre +10 y +35 ° C
Almacenamiento	12 meses en envases originales sellados a temperatura > 10 °C – Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después de su uso con agua, cuando se seca con Solvente di Lavaggio S23
Envases disponibles	Cubos de 12 kg



### Certificaciones



### Método de aplicación

Tovcol TST puede aplicarse sobre cualquier tipo de solera o sobre cualquier tipo de suelo preexistente, siempre que estén en condiciones perfectas; las soleras cementosas deben ser planas, resistentes a la compresión, libres de polvo o partes incoherentes y no deben estar sujetas a ninguna humedad ascendente. La humedad máxima aceptable es < 2,0% (1,7% en caso de calefacción radiante). En suelos base de yeso o anhidrita la humedad debe ser inferior a 0,5% (0,2% en caso de calefacción radiante). Las soleras de hormigón desiguales o insuficientemente planas deben nivelarse con un producto adecuado.

En el caso de soleras absorbentes, aplique una capa de Nanofix con un rodillo.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el adhesivo, el piso y la solera estén aclimatados a la misma temperatura; además, es importante que el suelo flexible que va a colocarse se retire del embalaje unas horas antes de colocarlo para permitir la reducción de las tensiones internas debidas al embalaje en si.

Aplique Tovcol TST de manera uniforme en toda la superficie con una espátula con diente bajo (TKB/A1) o, después de diluir con agua al 10%, con un rodillo. Espere a que el adhesivo se vuelva transparente (1 a 12 horas, dependiendo de las condiciones ambientales), luego proceda con la instalación, cuidando de masajear la superficie desde el centro hacia el exterior con un rodillo o una espátula de madera para permitir una perfecta humectación y eliminar cualquier burbuja de aire.

En cualquier caso, siga las instrucciones del fabricante del suelo.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Notas

- Sensible a las heladas
- Los tiempos de espera pueden ser considerablemente más largos si están influenciados por las condiciones ambientales de bajas temperaturas o alta humedad.

## Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

## Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Adhesivos y  
Selladores

# Tovcol TST



## Certificaciones

