

Natural Wood

Barniz a base de agua. Aspecto invisible sobre madera.

Natural Wood es un barniz al agua para suelos de madera con aspecto invisible. Da a la madera un aspecto natural, claro y extremadamente opaco, con una agradable sensación de suavidad al tacto – efecto soft touch. También garantiza un alto rendimiento de resistencia a los arañazos, el desgaste y las manchas, que se puede aumentar aún más añadiendo al producto el endurecedor B Plus, la adición de B Plus también limita las variaciones de color de la madera. Natural Wood está parcialmente formulado con resinas bio-renovables de origen vegetal. Natural Wood es seguro, con un bajo contenido de COV y está certificado según EN 71-3.

Datos técnicos a 20 °C y 60% HR

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1,022 kg/litro
pH	7,5
Seco fuera polvo	1 hora
Tráfico ligero	3 – 4 horas (con cuidado)
Lijado	4 – 5 horas
Listo para el tráfico	Mínimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	25 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 1000 revoluciones
Grado de brillo (60°)	< 5 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C
VOC	45 g/litro cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Almacenamiento	12 meses en paquete original sellado en temperatura > 10 °C – Sensible a las heladas.
Limpieza de las herramientas	Limpiar el rodillo inmediatamente después de su uso con agua y jabón neutro con la ayuda de un 'rodillo escurridor' hasta que el rodillo ya no esté empapado en líquido opalescente; si es posible enjuague de nuevo con limpia agua. Almacene los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 adecuadamente diluido; enjuague con agua limpia antes el uso.
Embalaje disponible	Latas metálicas de 1 o 2,5 litros

Aplicación

Lijar el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento anterior. Si es necesario, rellenar las grietas con uno de las masilla Tover: Idrostucco RS/30, a base de agua (preferible), Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20, a base de disolvente. Retirar los residuos de lechada con papel de lija de grano 100 o 120. Aspirar el polvo y limpiar la superficie a fondo. Mezclar el producto en su envase, verterlo en un recipiente adecuado y aplicar uniformemente con rodillo o brocha. Después de 4 – 5 horas, lijar con una malla de grano fino 180 – 220 y aplicar una segunda capa. Para superficies de alto tránsito o manchadas, es posible completar el acabado con una tercera capa después de 3 a 4 horas, sin lijar. Comprobar siempre que las condiciones ambientales sean las adecuadas para el acabado. En presencia de grandes superficies y altas temperaturas ambiente o baja humedad, se recomienda agregar al producto un 5% de aditivo retardante Rallenty.



Barnices y
Acabados

Natural Wood



Certificaciones



TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Para prolongar el efecto natural en el tiempo, se puede añadir a Natural Wood un 10% de endurecedor B Plus, de esta forma se bloquean las sustancias colorantes presentes en la madera; además, esta adición aumenta aún más sus características de resistencia química y mecánica. Después de mezclar, el producto se puede utilizar durante unas 4 horas.

Alternativamente, para mejorar el rendimiento, se puede añadir un 10% de reticulante Eco B Plus en ambas capas: estas adiciones no tienen ningún efecto sobre el color de la madera.

Notas

- Sensible a las heladas
- No usar en imprimaciones a base de disolventes
- No utilice el producto al aire libre
- No vierta el producto directamente en el suelo.
- Evite tratar el perímetro y el conjunto de la habitación en dos etapas. Proceda por pequeñas secciones perimetrales y pase inmediatamente al área adyacente.
- Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.
- Evite las corrientes de aire
- Apague el sistema de calefacción, especialmente si es por suelo radiante.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento frecuentes de los suelos tratados con este producto recomendamos el uso del jabón neutro Deteroil o higienizante Saniparquet, para el mantenimiento extraordinarios sugerimos cera líquida Lux Matt.

Reglas de seguridad

Producto para uso profesional. Cumplir estrictamente con lo indicado en el etiquetado y consultar la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de residuos

Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con la legislación local.

Natural Wood



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.

Rev 04 – 16/12/2024. Esta ficha técnica sustituye la anterior.