

Natural Wood

Vernis à base eau. Effet naturalisé extra matt

Natural Wood est un vernis à base d'eau pour parquet. Elle donne au bois un aspect naturel, clair et extrêmement matt (gloss <5), avec une agréable sensation de douceur au toucher. Elle garantit également des performances élevées de résistance aux rayures, à l'usure et aux taches, qui peuvent être encore augmentées en ajoutant au produit le réticulant à l'eau B Plus. L'ajout de B Plus limite également les variations de couleur du bois. Natural Wood est formulée en partie avec des résines d'origine végétale et bio-renouvelables, Natural Wood est sûre pour l'utilisateur, a un faible COV et la certification selon la norme EN 71-3.

Données techniques à 20 °C et 60% h.r.

Apparence	Liquide blanc
Densité	1,022 kg/litre
pH	7,5
Hors poussière	1 heure
Ouverture à la marche	3 – 4 heures avec prudence
Ponçage	4 – 5 heures
Mise en service	Minimum 24 heures
Rendement	12 – 14 m ² /litre
Résistance à l'abrasion après 7 jours	25 mg – Taber Abraser, meule CS10, 1000 g, 1000 tours
Degré de brillance	< 5° gloss
Température d'application	> 10 °C
COV	45 g/litre cat A/i (BA), limite 140 g/litre (2004/42/CE)
Stockage	12 mois dans l'emballage original hermétiquement fermé conservé à température > 10 °C – Protéger du gel
Nettoyage des outils	Nettoyer le rouleau immédiatement après l'utilisation avec de l'eau et un savon neutre. Bien essorer jusqu'à ce que le rouleau soit propre, le rincer. Conserver les rouleaux dans la Soluzione S28 diluée avec de l'eau, rincer avec de l'eau propre avant une nouvelle utilisation.
Conditionnement	Bidons métalliques de 1 ou 2,5 litres

Mode d'emploi

Poncer le parquet avec soin afin d'éliminer toute trace d'un éventuel traitement précédent. Si nécessaire utiliser un liant pour boucher les fissures et égaliser la surface : soit un liant à l'eau Idrostucco RS/30 (de préférence) ou à base solvant comme Lega Stucco RS A mélangés à la farine de ponçage; Eliminer les résidus de liant avec un abrasif 100 – 120. Aspirer la poussière et nettoyer le sol avec soin avant l'application du produit. Toujours vérifier que les conditions ambiantes pour la bonne réussite de la finition soit réunies. Mélanger le produit dans son emballage, le verser dans un récipient adapté et appliquer uniformément au rouleau ou au pinceau. Après 4 à 5 heures, poncer avec un grain fin 180 – 220 et appliquer une deuxième couche.



Produits
de finition

Natural Wood



Certifications





Pour les surfaces à fort trafic ou tachées, il est possible de compléter la finition avec une troisième couche après 3 à 4 heures, sans ponçage. En présence de grandes surfaces et de température ambiante élevée ou de faible humidité, il est recommandé d'ajouter 5% de Rallenty, additif qui ralentit le temps de séchage.

Pour prolonger l'effet naturel dans le temps et augmenter la résistance chimique et mécanique de la finition, il est possible de catalyser Natural Wood avec 10% de B Plus (composant B) ; ainsi les substances colorantes présentes dans le bois sont bloquées. Après mélange, le produit peut être utilisé pendant environ 4 heures.

Alternativement, 10% de réticulant Eco B Plus (composant B sans isocyanate) peut être ajouté pour améliorer les performances tout en gardant la même couleur du bois.

Le composant B doit être ajouté dans les deux couches.

Notes

- Ne pas utiliser sur des fonds durs solvantés.
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.
- Ne pas verser le produit directement sur le sol.
- Éviter de traiter le pourtour et la totalité de la pièce en deux temps. Procéder par de petites sections sur le périmètre et passer immédiatement à la zone adjacente.
- Pendant l'application, éviter la lumière directe du soleil sur le sol.
- Éviter les courants d'air.
- Éteindre le chauffage surtout s'il est par le sol.

Entretien

Pour le nettoyage et l'entretien fréquents des sols traités avec ce produit, nous recommandons l'utilisation du savon neutre Deteroil, pour un entretien extraordinaire, nous suggérons Lux Matt.

Notre détergent assainissant Saniparquet peut également être utilisé pour le nettoyage.

Normes de sécurité

Produit réservé aux professionnels. Respecter rigoureusement le libellé sur l'étiquette et consulter les fiches de sécurité avant d'utiliser le produit.

Déchets

Jeter le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la loi en vigueur.

Natural Wood



Certifications



Les conseils de ce bulletin technique sont dispensés à titre indicatif et n'entraînent pas notre responsabilité du moment que les modalités et conditions d'utilisation du produit sont hors de notre contrôle. Nous conseillons de vérifier la pertinence effective à l'emploi prévu.

Rev 04 – 16/12/2024. Cette fiche annule et remplace la précédente.