

Diluyente RMD/91

Diluyente alifatico a lenta evaporazione

Diluyente alifatico a lenta evaporazione specifico per la diluizione di impregnanti oleo-cerosi a solvente o di vernici oleoretaniche.

Diluyente RMD/91 è una miscela di idrocarburi dearomatizzati a basso odore dotata di ottimo potere solvente e buone proprietà sgrassanti. Non scurisce il legno.

Disponibile in confezioni da 10 – 5 – 1 litri



**DILUENTI &
ADDITIVI**

Modalità di applicazione

Per diluire – Per le quantità da impiegare si seguano le indicazioni fornite nelle specifiche schede tecniche dei singoli prodotti, in particolare, nel caso di prodotti di finitura interessati dalla direttiva 2004/42/CE, non superare i limiti massimi di diluizione riportati per ciascuno di essi

Per asportare oli o cere – Per rimuovere dal legno vecchi trattamenti a base olio o cera oppure per asportare eccessi di olio che mostrino difficoltà di essiccazione, si operi nel seguente modo: distribuire Diluyente RMD/91 con straccio o con rullo sulla superficie da trattare, asportare il vecchio trattamento impiegando una monospazzola con disco verde, rimuove con panno pulito tutti i residui. Per il ripristino si consiglia di procedere con un trattamento a impregnazione (olio o cera).

Note

- Non impiegare il Diluyente RMD/91 in prodotti a base acqua o a base solvente.
- Verificare sempre la compatibilità con il prodotto da diluire.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 02 – 23/04/2025. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.