

Tovcol LVT Fibre Plus

Vezel versterkte acrylaatlijm voor LVT

Acrylaatlijm versterkt met vezels, oplosmiddelvrij, voor het verlijmen van LVT-tegels op absorberende ondergronden. Snelle werking, sterke initiële kleefkracht, uitstekende hechting en optimale dimensionale stabiliteit. Geschikt voor vloerverwarming. Alleen voor binnengebruik.

Technische gegevens – 20 °C, 60% R.V.

Uiterlijk	Beige pasta
Dichtheid	1,29 kg/liter
Wachttijd	0 – 10 minuten
Open tijd	20 – 30 minuten
Licht beloopbaar	5 – 6 uur
Volledige uitharding	3 dagen
Rendement	250 – 300 g/m ² – TKB/A2 spaan
Verwerkingstemperatuur	Min +15 °C, max +35 °C
Houdbaarheid	12 maanden – Beschermen tegen vorst
Reiniging gereedschap	Met water zolang het product vers is, met Solvente S 23 indien opgedroogd
Verpakking	Emmers van 5 en 12 kg

Vorbereitung van de ondergrond

Tovcol LVT Fibre+ kan worden aangebracht op elke absorberende ondergrond in goede staat: vlak, stevig, schoon en vrij van vet of andere resten. Maximaal vochtgehalte: < 2,0% (1,7% bij vloerverwarming). Bij gips- of anhydrietondergronden: < 0,5% (0,2% bij vloerverwarming). Op stoffige ondergronden een laag Nano-Fix primer op waterbasis aanbrengen. Bij niet-absorberende ondergronden minstens 2 mm zelfnivellerende massa aanbrengen. Vloerverwarming volgens instructies van de leverancier voorbereiden en 24 uur voor plaatsing uitschakelen.

Toepassing

Laat zowel de lijm als de vloerbekleding minstens 24 uur acclimatiseren vóór het aanbrengen. Meng de lijm zorgvuldig vóór gebruik. Breng Tovcol LVT Fibre+ aan met een geschikte getande spaan (TKB A2), en plaats de LVT-tegels of -stroken binnen de open tijd. Controleer regelmatig of de lijm goed overgedragen wordt op de achterzijde van de LVT. Indien de open tijd verstreken is en de hechting niet voldoende is, verwijder dan de lijm en breng opnieuw aan. Rol de vloer aan met een wals van 60 kg vanuit het midden naar de randen om luchtballen te vermijden. Herhaal dit na 20 – 30 minuten. Verwijder lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek. Volg ook de instructies van de vloerverkoper.



LIJM &
SEALERS



CERTIFICATEN



Opmerkingen

- De open tijd en wachttijd kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte.
- Niet gebruiken voor vloerbekledingen die constant met water in contact staan.
- Beschermen tegen vorst. Opslaan bij temperaturen boven +5 °C.

Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor professioneel gebruik. Respecteer strikt de informatie op het etiket en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.

Afvalverwerking

Verwijder niet-gebruikt product en lege verpakkingen in overeenstemming met de geldende lokale wetgeving.



LIJM &
SEALERS



CERTIFICATEN



De informatie in dit technisch gegevensblad is uitsluitend bedoeld ter indicatie en bindt ons op geen enkele manier, aangezien de gebruiksomstandigheden en toepassingsmethoden buiten onze controle vallen. Pas het gebruik van onze producten aan op basis van de omgevingscondities en te behandelen materialen.

Rev 03 – 24/05/2024. Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande versies.