

# Prontostucco RS/40

## Enduit prêt à l'emploi pour le lissage du parquet

Enduit coloré à base d'eau, prêt à l'emploi, pour le lissage et le rebouchage du parquet. Facile à appliquer, inodore et à séchage rapide. Disponible en teintes Chêne et Teck.

### Données techniques à 20 °C, 60 % H.R.

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aspect                    | Pâte colorée                                                |
| Densité                   | 1,41 kg/litre                                               |
| pH                        | 8                                                           |
| Ponçable                  | 30 – 40 minutes                                             |
| Dilution possible         | Eau                                                         |
| Rendement indicatif       | Environ 8 m <sup>2</sup> /kg                                |
| Température d'application | +10 à +35 °C                                                |
| Nettoyage des outils      | Immédiatement après usage avec de l'eau                     |
| Stockage                  | 12 mois dans l'emballage d'origine scellé – Protéger du gel |
| Conditionnement           | Seaux de 1 et 5 kg                                          |

### Mode d'emploi

Poncer le parquet avec un abrasif gros et moyen pour obtenir une surface lisse, exempte d'huiles, de graisses et de cires. Étaler rapidement et uniformément le produit sur le sol à l'aide d'une spatule en acier inoxydable ou non métallique, en veillant à bien faire pénétrer le produit dans les fissures. Pour les fissures importantes, deux applications peuvent être nécessaires.

Attendre le séchage complet, puis finir la préparation du support avec un abrasif grain 100–120. Avant de commencer le cycle de finition, éliminer tout excès de produit.

### Remarques

- Protéger du gel
- Utiliser de l'eau pour toute dilution
- Recouvrable avec des produits à base d'eau et de solvant

### Règles de sécurité

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Respecter scrupuleusement les instructions de l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

### Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



VERNIS  
ET FINITIONS



### CERTIFICATIONS



Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation effective à l'usage prévu.

Rév 02 – 03/05/2024 Cette fiche annule et remplace la précédente.