

Resinal Wax

Cire autolustrante à haute résistance

Resinal Wax est une cire métallisée idéale pour l'entretien des sols en terre cuite, linoléum, PVC, parquets vernis et pour la protection du grès cérame et du clinker. Il s'agit d'une émulsion de polymères acryliques de haute qualité qui forme un film protecteur hydrofuge, lavable, résistant à l'alcool et au trafic piéton. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



ENTRETIEN
ET SOIN

Données techniques 20 °C – 60 % h.r.

Aspect	Liquide blanc
Densité	1,00 kg/litre
pH	9,5
Circulation piétonne	1 heure
Rendement indicatif	40 – 50 m²/litre
Température d'application	De +5 à +35 °C
Stockage	24 mois dans l'emballage d'origine fermé – Sensible au gel
Conditionnement	Bouteilles de 1 litre



Mode d'emploi

Après avoir correctement nettoyé le sol, répartir uniformément deux ou trois couches fines de Resinal Wax à l'aide d'un chiffon propre préalablement humidifié, en respectant un temps d'attente de 60 minutes entre les couches.
Toute ancienne couche peut être éliminée avec le décireur Nettardue (consulter la fiche technique du produit).

Remarques

- Toujours utiliser des chiffons et serpillières humides et bien essorés, en évitant l'excès d'eau.
- Agiter avant utilisation.
- Ne pas dépasser la quantité de produit appliquée.

Normes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL.
Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.

Les conseils contenus dans cette fiche technique sont fournis à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév 03 – 24/06/2024.
Cette fiche remplace la précédente.