Tovcol S/R

Colle polyuréthane bi-composante pour réparations ponctuelles

Tovcol SR est une colle polyuréthane bi-composante à prise très rapide, idéale pour le collage et les réparations ponctuelles de parquet sur tout type de support. Elle permet un ponçage rapide après une courte période. Sans eau ni solvants.

Elle est également utilisée pour fixer rapidement les premières lames dans des motifs géométriques comme le point de Hongrie ou les chevrons.

COLLES ET SCELLANTS

Données techniques - 20 °C, 60 % H.R.

Aspect	Comp. A – Pâte épaisse couleur chêne Comp. B – Liquide foncé
Rapport de mélange	9:1 en poids
Densité du mélange	1,650 kg/litre
Durée de vie du mélange	10 – 12 minutes
Ponçage possible après	1 heure 30 minutes
Durcissement complet	3 jours
Résistance au cisaillement (EN 14293)	> 3 N/mm²
Température d'application	de +10 à +35 °C
Stockage	12 mois dans les emballages d'origine - Sensible au gel
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec Solvente di Lavaggio S23
Conditionnement	Pot 0,9 + 0,1 kg



S'assurer que le support est propre et prêt à la pose du parquet ; si nécessaire, appliquer un primaire adapté comme le primaire Primer PU100 pour sa rapidité de durcissement.

Tovcol SR est une colle à prise rapide : préparer à l'avance les éléments de parquet à poser.

Verser le composant B dans le récipient du composant A et bien mélanger jusqu'à homogénéisation complète. Toujours mélanger la totalité du contenu : une erreur dans le rapport de mélange peut entraîner des défauts mécaniques ou d'aspect (joints visibles).

Pendant la pose, éviter de faire remonter la colle sur les chants des lames : cela gêne les mouvements naturels du bois et peut provoquer des déformations ou même des ruptures à long terme.

Nettoyer immédiatement les éventuelles traces de colle sur les surfaces vernies d'usine à l'aide du nettoyant Stripcoll. Une fois durcie, la colle ne peut être enlevée que mécaniquement.

Remarques

- Sensible au gel.
- Toujours mélanger la totalité de l'emballage.
- Ne pas utiliser en extérieur.



CERTIFICATIONS





Normes de sécurité

PRODUIT RESERVER A UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.





CERTIFICATIONS



Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont données à titre informatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév 06 – 01/10/2020. Cette fiche technique annule et remplace la précédente.



Tover srl