

L'Olio 100%

Acabado de aceite-cera para parquet sin disolventes

L'Olio 100% es una mezcla lista para usar de aceites impregnantes y ceras de alto rendimiento, adecuada para el tratamiento de acabado de parquet y superficies de madera en general, utilizable también con máquinas para aceite.

La ausencia de disolventes permite obtener rápidamente un aspecto superficial lleno y cálido, sin comprometer su trabajabilidad.

L'Olio 100% no contiene elementos de secado con plomo o cobalto, pero se seca bastante rápido ofreciendo a la madera alta protección contra el agua y los productos químico de normal uso doméstico.

Disponible en 9 colores de madera y muchos otros especiales.

Datos técnicos (20°C – 60% H.R.)

Aspecto	Líquido
Densidad	0,950 – 0,990kg/l
Extensión	En 15 – 20 minutos
Seco al tacto	6 – 8 horas
Pulido	24 horas
Producir	35 – 40 m ² /l
Temperatura de aplicación	Mínimo 10 °C
Almacenamiento	24 meses en embalaje original a T >10 °C
contenido de COV	35 g/l
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después de su uso con Diluente RMD/91 o limpiador Greencleaner
Embalaje disponible	Lata de 1 litro o de 2,5 l para la versión neutra Lata de 1 l para la versión de color
Envases disponibles	Latas de 1 litro y de 2,5 litros (sólo neutro)

Aplicación

Preparar la superficie, lijar la madera y si es necesario rellenar grietas y fisuras con una masilla al disolvente como Lega Stucco RS A o una masilla al agua como Idrostucco RS/30. El grano que se utilizará para el lijado final es 100-120; no aconsejamos utilizar papeles abrasivos más finos que podrían cerrar los poros de la madera y reducir su capacidad de absorción. Limpiar cuidadosamente la superficie antes de aplicar L'Olio 100%.

Para obtener un color más intenso y mejorar la suavidad al tacto del acabado, es posible, antes del tratamiento de impregnación, pasar un paño húmedo en la superficie de la madera para abrir los poros de la madera. Dejar secar el suelo antes de aplicar L'Olio 100%.

La madera debe estar limpia, seca y sin residuos de tratamientos anteriores.

Remueve con cuidado L'Olio 100% antes de usar. Aplicar el producto con espátula o directamente con máquina pulidora, extenderlo en 15-20 minutos con máquina pulidora y disco verde o rojo. Este procedimiento es muy importante para espacer uniformemente el aceite y evitar exceso de producto. Después del secado completo, generalmente después de 24 horas, se procede a pulir la superficie con una máquina pulidora y un disco blanco. Normalmente una capa es suficiente.



Barnices y
Acabados

L'Olio 100%



Certificaciones





Barnices y Acabados

L'Olio 100%



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar. Rev 08 – 24/04/2024 Esta ficha técnica sustituye la anterior.

procedimiento es muy importante para esparcir uniformemente el aceite y evitar exceso de producto. Después del secado completo, generalmente después de 24 horas, se procede a pulir la superficie con una máquina pulidora y un disco blanco.

Normalmente una capa es suficiente.

Es posible aumentar las propiedades de resistencia al aceite añadiendo el agente reticulante Oil-Linker (10%). El color y el tiempo de secado permanecen sin cambios. La mezcla tiene una vida útil de 8 horas aproximadamente. Es posible utilizar la cera líquida Lux en emulsión acuosa en las versiones semibrillante, mate y blanca. Como alternativa se puede utilizar IRO

Recomendamos esperar al menos 20 días después de la aplicación de L'Olio 100% antes de cualquier intervención de lavado o mantenimiento.

Para reparar rayones y pequeñas áreas desgastadas es posible utilizar el mismo aceite utilizado para el acabado; después de haber lavado el piso con Deteroil, lijar ligeramente la zona a reparar con un papel de lija fino y aplicar una capa muy fina de aceite con un paño, procurando que se mezcle uniformemente. Después del secado completo, utilice un paño suave para pulir la superficie.

Notas

No aplicar L'Olio 100% sobre lacas anteriores, nitroselladores o cualquier otro tratamiento, sino exclusivamente sobre madera en bruto o perfectamente lijada.

Aplicar siempre la cantidad recomendada, no exceder ya que el acabado quedaría más débil y pegajoso.

Maderas que contienen aceites como la teca, el iroko o el olivo o las maderas resinosas pueden ralentizar significativamente el secado, incluso de varios días. También el alto contenido de humedad y las bajas temperaturas son factores que ralentizan el secado.

Cuando utilices la versión coloreada, procede siempre a hacer una prueba en una pequeña zona para evaluar el efecto final.

Normas de seguridad

Sólo para uso profesional. Respetar estrictamente la información contenida en la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Los paños y esponjas empapados de producto pueden inflamarse por autocombustión. Después de su uso, humedézcalos con abundante agua, déjelos secar y deséchelos de acuerdo con las normas locales vigentes.

Eliminación de residuos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con la normativa local vigente.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com