

Antique

Réactif à base d'eau pour bois

Réactif à base d'eau pour bois. Antique réagit avec les substances colorantes présentes dans le bois, y compris le tanin, et donne à la surface un aspect vieilli, qui peut être encore amélioré par un traitement ultérieur à l'huile. Il peut également être recouvert avec un vernis bi-composant à base d'eau. Particulièrement efficace sur les bois riches en tanin.



VERNIS
ET FINITIONS

Données techniques à 20 °C et 60 % h.r.

Aspect	Liquide transparent
Densité	1,0 kg/litre
pH	11
Séchage complet	12 heures
Dilution possible	Avec de l'eau, dans n'importe quel rapport
Rendement	5 – 10 m ² /litre
Température d'application	> 10 °C
Stockage	12 mois dans des emballages scellés et à température > 10 °C
COV	0 g/litre
Nettoyage des outils	À l'eau
Conditionnements disponibles	Bouteilles de 1 litre, bidons plastiques de 5 litres



Mode d'emploi

Le bois à traiter doit être brut, sans aucune trace d'huile, cire, vernis ou autres traitements préalables. Agiter le produit avant utilisation, appliquer une couche généreuse de Antique avec un pinceau ou un rouleau, et laisser sécher pendant au moins 12 heures. Il est recommandé d'utiliser des pinceaux et rouleaux en matière synthétique. Le produit peut également être appliqué par immersion. Pour obtenir des effets plus clairs, le produit peut être dilué avec de l'eau dans n'importe quel rapport. Le produit est corrosif : il est recommandé d'utiliser des gants et lunettes de protection et de protéger toute surface délicate à proximité de la zone à traiter. Une fois sec, la surface traitée avec Antique doit être soigneusement brossée et aspirée pour éliminer la poussière produite pendant le traitement. Pour ce faire, une monobrosse mécanique équipée d'un pad vert peuvent être utilisées. Comme finition, il est recommandé d'appliquer des produits à base d'huile tels que L'Olio 100 %, Crema d'Olio, Oil Pro ou Maxi Oil. Un vernis bi-composant à base d'eau peuvent également être utilisés.

Remarques

- Utiliser des gants et des lunettes de protection pendant l'utilisation.
- L'aspect final du bois dépend de plusieurs facteurs, notamment de la teneur en colorants et tanin dans le bois ; il est donc important de toujours effectuer des tests préliminaires.
- Même différents lots d'un même bois peuvent donner des résultats différents.
- Lors de ces tests, vérifier l'adhérence parfaite des finitions.
- Pour évaluer la couleur finale du bois, il est nécessaire d'appliquer le cycle complet, Antique + finition.
- Dans tous les cas de figure, éviter de laisser du produit stagnant sur la surface.
- Toujours brosser et aspirer le bois traité avec Antique avant d'appliquer la finition.
- Pour obtenir un effet de vieillissement plus intense, utiliser le réactif Bosch Vej.

Consignes de sécurité

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Respecter strictement les indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. L'utilisation de gants et de vêtements de protection adaptés est toujours recommandée.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.



**VERNIS
ET FINITIONS**



Les recommandations de cette fiche technique sont fournies à titre informatif uniquement et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév. 05 – 31/03/2020 Cette fiche technique remplace la version précédente.