

Bosch Vej

Mordente antichizzante per legno

Antichizzante a base acquosa a effetto molto intenso per l'invecchiamento artificiale del legno. Bosch Vej reagisce con le sostanze coloranti presenti nel legno e conferisce alla superficie una colorazione intensa, molto efficace su legni ricchi di tannino come rovere o castagno. Può essere finito con prodotti a base olio o con vernici bicomponenti a base acquosa.

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,0 kg/litro
pH	13
Essiccazione completa	12 ore
Eventuale diluizione	Acqua, in qualsiasi rapporto
Resa	5 – 10 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate e temperatura > 10 °C
VOC	0
Pulizia degli attrezzi	Acqua
Confezioni disponibili	Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Modalità di applicazione

Il legno da trattare deve essere grezzo, esente da ogni traccia di precedenti trattamenti ad olio, cera o vernice.

Agitare il prodotto prima dell'uso, stendere una mano abbondante di Bosch Vej con un pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 12 ore. E' consigliabile usare pennelli e rulli in materiale sintetico. Il prodotto può anche essere applicato mediante immersione. Per ottenere effetti più attenuati il prodotto può essere diluito con acqua in qualsiasi rapporto. Il prodotto è corrosivo, si raccomanda di usare guanti e occhiali di protezione e di proteggere eventuali superfici delicate nelle vicinanze della zona da trattare.

Una volta asciutta, la superficie trattata con Bosch Vej deve essere accuratamente spazzolata e aspirata per eliminare la polvere che si forma durante il trattamento, a tale scopo si può utilizzare una spazzolatrice meccanica o una monospazzola con pad verde.

Come trattamento di finitura consigliamo di usare prodotti a base oleosa come L'Olio 100%, Crema d'Olio, Oil Pro o Maxi Oil in modo da esaltare la tonalità calda del trattamento con Bosch Vej. In alternativa è possibile utilizzare vernici bicomponenti a base acquosa.

Note

Utilizzare guanti e occhiali di protezione durante l'uso.

L'aspetto finale del legno dipende da diversi fattori, primo tra tutti il contenuto di coloranti nel legno, è importante quindi effettuare sempre delle prove preliminari di antichizzazione. Anche partite diverse dello stesso legno possono dare risultati diversi. Durante queste prove verificare la perfetta adesione delle finiture.

Per valutare il colore finale del legno è necessario applicare il ciclo completo, Bosch Vej + finitura. Evitare in ogni caso di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.

Spazzolare e aspirare sempre il legno trattato con Bosch Vej prima di applicare la finitura.

Se si vuole ottenere un effetto antichizzazione più delicato si può utilizzare il prodotto Antique.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto. Si consiglia sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici & Finiture

Bosch Vej



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 07 del 31/03/2020. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.



Made in Italy



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com