

Fossil

Agent de vieillissement à base d'eau

Réactif à base d'eau pour bois riches en tanin. Elle génère une coloration variable – du gris clair au gris intense – en fonction de la teneur en tanin du bois traité. Le produit peut être dilué avec de l'eau dans n'importe quelle proportion pour obtenir des teintes plus claires. Fossil peut être recouvert avec nos produits à base d'huile ou avec des vernis à base d'eau.



**VERNIS
ET FINITIONS**

Données techniques à 20 °C et 60 % h.r.

Aspect	Liquide ambré
Densité	1,0 kg/litre
pH	2,6
Dilution possible	Avec de l'eau, dans n'importe quelle proportion
Temps de séchage	12 heures
Rendement	5 – 7 m ² /litre
Température d'application	> 10 °C
Stockage	12 mois en emballages scellés à température > 10 °C
Nettoyage des outils	À l'eau
Conditionnement disponible	Bouteilles de 1 litre, bidons plastiques de 5 litres

Mode d'emploi

Le bois à traiter doit être brut ; éliminer toute trace de vernis ou de traitement antérieur. Appliquer Fossil au pinceau, au rouleau ou par immersion, en prenant soin de traiter la surface de façon homogène. Laisser sécher au moins 12 heures, puis appliquer une finition à base d'huile ou un vernis à base d'eau, en suivant les indications de la fiche technique du produit choisi.



Remarques

- Produit sensible au gel.
- L'aspect final du bois traité avec un agent réactif dépend fortement de l'essence du bois utilisée : des lots différents d'un même bois peuvent donner des résultats très différents. Il est donc recommandé de réaliser des tests préliminaires.
- Éviter dans tous les cas de laisser du produit stagnant à la surface.

Consignes de sécurité

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Même en l'absence de symboles de risque, le port de gants et de vêtements de protection adaptés est toujours recommandé.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en vigueur.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous vous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév. 03 – 31/03/2020.
Cette fiche technique remplace la précédente.